

WEPBF 15-150 Quick (613085000) Meuleuse d'angle à tête plate carton

Référence 613085000

EAN 4007430275738



Photo semblable



- Meuleuse d'angle à tête plate à entraînement puissant pour travailler rapidement dans des angles très aigus jusqu'à 39° avec une protection maximale pour l'utilisateur
- Spécialement créée pour éliminer les scories, la rouille ou le vernis dans des structures étroites et pour travailler dans des positions forcées
- Longévité plus élevée, plus de puissance d'entraînement : le moteur Marathon Metabo avec protection contre la poussière brevetée a une résistance à la surcharge 20 % plus élevée et un couple de rotation 50 % plus élevé
- Système électronique à ondes pleines Tacho-Constamatic (TC) : avancée rapide grâce à une vitesse constante en charge
- Système Metabo Quick pour changer de meule sans outil grâce à l'écrou de serrage rapide
- Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorcion
- Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT) pour l'amortissement des vibrations pour protéger la santé
- Interrupteur Paddle avec fonction homme-mort : utilisation sûre grâce à la poignée ergonomique intégrée avec structure antidérapante
- Système de freinage le plus rapide pour une protection maximale de l'utilisateur : le frein de meule mécanique breveté arrête la meule en 2 secondes après l'arrêt de la machine, même en cas de coupure de courant
- Arrêt électronique de sécurité : réduit le retour de couple en cas de blocage de la meule - pour une protection élevée de l'utilisateur
- Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage
- Possibilité de modifier de 90° la position de l'interrupteur (pour les gauchers, pour le tronçonnage ou pour l'ébarbage)
- Balais autorupteurs pour la protection du moteur

Valeurs techniques

Valeurs de référence

| | |
|--|-----------|
| Angle minimal accessible | 39 ° |
| Ø de meule | 150 mm |
| Puissance absorbée nominale | 1550 W |
| Puissance utile | 940 W |
| Vitesse de rotation à vide | 9600 /min |
| Vitesse de rotation en charge nominale | 9600 /min |
| Couple de rotation | 3.9 Nm |
| Filet de la broche | M 14 |
| Poids sans câble | 2.9 kg |
| Longueur de câble | 4 m |
| Diamètre de poignée | 197 mm |

Vibration

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Poncer des surfaces | 6.8 m/s ² |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s ² |
| Poncer avec du papier abrasif | 3.4 m/s ² |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s ² |

Émission acoustique

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| niveau sonore | 89 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 100 dB(A) |
| Incertitude de mesure K | 3 dB(A) |

Équipement standard

Capot de protection
 Flasque d'appui
 Écrou de serrage rapide
 Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT)
 1 plateau abrasif à lamelles Flexiamant Super Convex (150 mm ; P60)