

## WE 24-230 MVT Set (690869000) Meuleuse d'angle Coffret; avec 2 meules de tronçonnage diamantées

Référence 690869000

EAN 4007430279248



Photo semblable



- Moteur Metabo Marathon avec protection brevetée contre la poussière pour une longévité élevée
- Arrêt électronique de sécurité : réduit le retour de couple en cas de blocage de la meule - pour une protection élevée de l'utilisateur
- Poignée principale rotative et poignée supplémentaire montable à 3 emplacements pour un maintien optimal même lors de la coupe
- Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion
- Le démarrage progressif empêche le fusible de sauter à la mise en route de la machine
- Protection électronique contre la surcharge et protection anti-redémarrage
- Metabo VibraTech (MVT) : système d'amortissement intégré et poignée supplémentaire pour réduire les vibrations et protéger la santé
- Interrupteur de sécurité Metabo empêche toute mise en marche involontaire de l'appareil
- Balais autorupteurs pour la protection du moteur
- Signal LED en cas de déclenchement de la protection anti-redémarrage ou de surchauffe

## Valeurs techniques

### Valeurs de référence

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Ø de meule                             | 230 mm    |
| Puissance absorbée nominale            | 2400 W    |
| Puissance utile                        | 1600 W    |
| Vitesse de rotation à vide             | 6600 /min |
| Vitesse de rotation en charge nominale | 4600 /min |
| Couple de rotation                     | 17 Nm     |
| Filet de la broche                     | M 14      |
| Diamètre de poignée                    | 144 mm    |
| Poids sans câble                       | 5.8 kg    |

### Vibration

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Poncer des surfaces           | 6.2 m/s <sup>2</sup> |
| Incertitude de mesure K       | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Poncer avec du papier abrasif | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Incertitude de mesure K       | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Émission acoustique

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| niveau sonore                        | 94 dB(A)  |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 105 dB(A) |
| Incertitude de mesure K              | 3 dB(A)   |

## Équipement standard

2 meules de tronçonnage diamantées  
 Clé à ergots  
 Coffret  
 Capot de protection  
 Flasque d'appui  
 Écrou à deux trous frontaux  
 Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT)