

Capot d'aspiration CED 125 Plus pour le tronçonnage (626731000)

Référence 626731000

EAN 4007430261977



Photo semblable

- Capot d'aspiration avec fonction plongeante et canal d'écoulement optimisé pour un tronçonnage particulièrement pauvre en poussières à l'intérieur et à l'extérieur
- Dimensions compactes et plateau amovible sans outil pour plus de flexibilité lors du travail à proximité des murs et une visibilité améliorée lors des coupes à main levée
- Profondeur de coupe réglable sans outil ; profondeur de coupe max. pour coupes à main levée de 27 mm, avec plateau de 25 mm, avec rail de guidage de 20 mm
- Plateau en tôle robuste pour travailler sans risque de basculement ; raccord pour l'aspiration des poussières Ø 35/41 mm
- Le plastique antistatique empêche une charge électrostatique et les nids de poussière pour une puissance d'aspiration constamment élevée
- Grands éléments de commande colorés pour un réglage facile, sans outil, même avec des gants
- Plateau en tôle avec roulettes de guidage pour une avance facile et précise. Protègent les surfaces sensibles contre les rayures
- Permet l'utilisation d'un rail de guidage Metabo pour des coupes extrêmement précises
- Équipement standard avec écrou à deux trous frontaux 5/8" et M14.
- Meuleuses d'angle sans fil : pour W..18 LT BL 11-125, W..18 LTX BL 15-125 Quick
- Meuleuses d'angle filaires : pour toutes les meuleuses d'angle Metabo de Ø 125 mm, excepté W 650, W 750, W.. 850, WQ 1000, W 1100, W 1150, WP 1200-125 RT, WEV 1500-125 RT, WE 1500-125 RT

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Ø de meule de tronçonnage	115 / 125 mm
Profondeur de coupe max.	27 mm