

SRE 3185 (600442000) Lijadora orbital**Cartón**

Nº de pedido 600442000

EAN 4007430271129



Ilustración representativa

- Lijadora ligera, manejable con una ergonomía perfecta
- Excelente aspecto de lijado sin señales de círculos de lijado ni estrías, para un tratamiento profesional de las superficies
- Área de empuñadura con superficie Softgrip antideslizante
- Trabajo con pocas vibraciones gracias a una elevada marcha suave
- Robusta brida de apoyo de fundición a presión de aluminio
- Robusto sistema de sujeción del abrasivo con y sin enganche con tejido autoadherente
- Electrónica Vario (V) para trabajar con número de oscilaciones adecuado al material
- Bolsa textil para el polvo fácil de vaciar para trabajar sin aspirador
- Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales

Valores técnicos**Valores característicos**

Placa de lijar	92 x 184 mm (hoja 1/3)
Potencia nominal absorbida	210 W
Revoluciones marcha en vacío	11200 /min
Número de oscilaciones marcha en vacío	8800 - 22300 /min
Radio oscilatorio	2 mm
Peso sin cable	1.5 kg
Longitud del cable	4 m

Vibración

Rectificado de superficie	4 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	73 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	84 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Bolsas textiles de polvo