

## BS 18 LTX Impuls (602191840) accu-boorschroefmachine 18V; metaBOX 145 L

Art. nr. 602191840

EAN 4007430286949



Afbeelding plaatsvervangend



- Robuuste boorschroefmachine met maximaal vermogen voor zeer zware toepassingen
- Inschakelbare "Impuls"-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken
- Robuuste, duurzame motorbehuizing van gegoten aluminium
- As met magnetische inbus voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder
- Krachtige 4-polige Metabo-motor voor snel boren en schroeven
- Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
- Eurospanhals (Ø 43 mm) voor veelvoudig gebruik
- Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek
- Met praktische riemhaak, naar keuze rechts of links vastzetbaar
- Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
- Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Technische waarden

### Parameters

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Type accu-pack           | Li-Power                |
| Accuspanning             | 18 V                    |
| Max. koppel zacht        | 55 Nm                   |
| Impulsmoment             | 60 Nm                   |
| Max. koppel hard         | 110 Nm                  |
| Instelbaar koppel        | 1.5 - 24 Nm             |
| Boor-Ø staal             | 13 mm                   |
| Boor-Ø zacht hout        | 65 mm                   |
| Nullasttoerentallen      | 0 - 500 / 0 - 1700 /min |
| Spanwijdte boorhouder    | 1.5 - 13 mm             |
| Spanhalsdiameter         | 43 mm                   |
| Gewicht zonder accu-pack | 1.7 kg                  |
| Gewicht met accu-pack    | 2.1 kg                  |

### Trilling

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Boren metaal          | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Meetonzekerheid K     | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Schroeven zonder slag | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Meetonzekerheid K     | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Geluidsemissie

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Geluidsdrukniveau            | 80 dB(A) |
| Geluidsvermogensniveau (LWA) | 91 dB(A) |
| Meetonzekerheid K            | 3 dB(A)  |

## Leveringsomvang

Snelspanboorhouder Futuro Plus met metalen huls

Extra handgreep

Riemhaak

metaBOX 145 L

Zonder accu-pack, zonder lader