

SB 18 LTX Impuls (602192840) Akku-Schlagbohrschrauber 18V; metaBOX 145 L

Bestell-Nr. 602192840 EAN 4007430286956



Abbildung stellvertretend







- Robuster Akku-Schlagbohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
- Robustes, langlebiges Getriebegehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Spindel mit magnetischem Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben
- Hochleistungsfähiges Schlagwerk für beste Arbeitsergebnisse
- Eurospannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

www.metabo.com 1/2



Technische Werte	
Kennwerte	
Art des Akkupacks	LiPOWER
Akkuspannung	18 V
Max. Drehmoment weich	55 Nm
Impulsmoment	60 Nm
Max. Drehmoment hart	110 Nm
Einstellbares Drehmoment	1.5 - 24 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	16 mm
Bohr-Ø Stahl	13 mm
Bohr-Ø Weichholz	65 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 0 - 1700 /min
Max. Schlagzahl	32300 /min
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.8 kg
Gewicht mit Akkupack	2.2 kg
Vibration	
Bohren Metall	2.5 m/s ²
Messunsicherheit K	1.5 m/s²
Schlagbohren Beton	13 m/s²
Messunsicherheit K	1.5 m/s²
Schrauben ohne Schlag	2.5 m/s ²
Messunsicherheit K	1.5 m/s ²
Geräuschemission	
Schalldruckpegel	80 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	91 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

Lieferumfang

Schnellspannbohrfutter Futuro Plus mit Metallhülse

Zusatzhandgriff

Gürtelhaken

metaBOX 145 L

ohne Akkupack, ohne Ladegerät

www.metabo.com 2 / 2