# SB 18 LT BL (602316800) Akku-Schlagbohrschrauber

**18V 2x4Ah LiHD; Ladegerät ASC 55; metaBOX 145**

Bestell-Nr. 602316800
EAN 4007430334718

Abbildung stellvertretend

- Bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen
- Kraftvoller Brushless-Motor für höchste Effizienz und lange Akku-Laufzeit
- Hochleistungsfähiges Schlagwerk für beste Arbeitsergebnisse
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
- LiHD Akkupack für ultimative Leistung, extrem lange Laufzeit und Lebensdauer
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

## Technische Werte

### Kennwerte

| | |
|---|---|
| Art des Akkupacks | LiHD |
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkukapazität | 2 x 4 Ah |
| Max. Drehmoment weich | 34 Nm |
| Max. Drehmoment hart | 75 Nm |
| Einstellbares Drehmoment | 0.7 - 8 Nm |
| Bohr-Ø Mauerwerk | 13 mm |
| Bohr-Ø Stahl | 13 mm |
| Bohr-Ø Weichholz | 38 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 600 / 0 - 2100 /min |
| Max. Schlagzahl | 31950 /min |
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13 mm |
| Gewicht ohne Akkupack | 1.2 kg |
| Gewicht mit Akkupack | 1.8 kg |

### Vibration

| | |
|---|---|
| Bohren Metall | 2.9 m/s² |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
| Schlagbohren Beton | 17.3 m/s² |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |

### Geräuschemission

| | |
|---|---|
| Schalldruckpegel | 91 dB(A) |
| Schallleistungspegel (LwA) | 102 dB(A) |
| Messunsicherheit K | 3 dB(A) |

## Lieferumfang

Schnellspannbohrfutter
Gürtelhaken und Bitdepot
2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah)
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"
metaBOX 145