

KS 305 M (619003000) Kappsäge Karton

Bestell-Nr. 619003000
EAN 4007430299727



Abbildung stellvertretend



- Höchste Präzision durch direkte Sägekopflagerung
- Kompaktes Leichtgewicht, auch für den einhändigen Transport geeignet
- Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche
- Einfacher Transport durch ergonomische Tragegriffe und Sägekopfsicherung
- Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
- Ausziehbare Tischverbreiterungen, auch abnehmbar zum Unterlegen extrem langer Werkstücke
- Helles LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen
- Schnellspannzwinge zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
- Sägekopf nach links neigbar, mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitte
- Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung; keine Demontage der Pendelschutzhaube erforderlich

Technische Werte

Kennwerte

Abmessungen	600 x 600 x 600 mm
Auflagefläche	340 x 775 mm
Max. Schnittbreite 90°/45°	200 / 140 mm
Max. Schnitttiefe 90°/45°	102 / 60 mm
Schnittkapazität 90°/90°	200 x 80 mm
Schnittkapazität 45°/45°	130 x 45 mm
Drehtellereinstellung links/rechts	52 / 52 °
Sägeblattneigung links/rechts	47 / 2 °
Sägeblatt	305 x 30 mm
Nennaufnahmeleistung S1 100%	1600 W
Nennaufnahmeleistung S6 20%	2000 W
Leerlaufdrehzahl	3700 /min
Drehzahl bei Nennlast	2600 /min
Schnittgeschwindigkeit	60 m/s
Gewicht	17 kg
Kabellänge	2 m

Geräuschemission

Schalldruckpegel	97 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	104 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

Lieferumfang

Hartmetall-Sägeblatt (56 Zähne)
 2 integrierte Tischverbreiterungen
 Ablänganschlag
 Zusatzanschlag
 Materialklemme
 Werkzeug für Sägeblattwechsel
 Kabelaufwicklung
 Spänefangsack