

## KT 18 LTX 66 BL Set (691172810) Akku-Tauchkreissäge 18V 2x8Ah LiHD; Ladegerät ASC 145; metaBOX 340; mit Führungsschiene FS 160

Bestell-Nr. 691172810

EAN 4061792192478



Abbildung stellvertretend



- Akku-Tauchkreissäge mit Brushless-Motor für kraftvolles Eintauchen und präzise Sägeschnitte bis 66 mm (!) Tiefe
- Spielfreier, justierbarer Sitz auf den Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern für exakte Schnittergebnisse
- LiHD Hochleistungs-Akkupacks und der Metabo Brushless-Motor garantieren maximale Durchzugskraft und ausdauerndes Sägen
- Vielseitiger Einsatz durch variable Drehzahl für unterschiedliche Materialien
- Doppelanzeiger für exaktes Einstellen der Schnitttiefe mit und ohne Führungsschiene
- Mit Hinterschnittfunktion für passgenaue Übergänge, 0°- und 45°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
- Wandnahes Sägen bis 14 mm möglich
- Staubarmes Sägen dank dem großvolumigen Staubsack oder durch Anschließen eines Saugers
- Automatisches Ein-/Ausschalten des angeschlossenen Saugers durch CordlessControl (als Zubehör erhältlich)
- Sägespäne-Auswurfstutzen für jede Arbeitsposition individuell dreh- und arretierbar
- Auslaufbremse stoppt das Sägeblatt besonders schnell und erhöht die Sicherheit
- Sichtfenster in der Schutzhaube für exakte Schnittführung
- Schnelles und einfaches Wechseln des Sägeblatts durch Hebel für einrastende Tauchposition und Spindelstopp
- Praktischer Parallelanschlag als Zubehör verfügbar (Bestell-Nr. 628029000)
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Technische Werte

### Kennwerte

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Art des Akkupacks                     | LiHD             |
| Akkuspannung                          | 18 V             |
| Akkukapazität                         | 2 x 8 Ah         |
| Schwenkbereich von/bis                | - 1 / + 46 °     |
| Schnitttiefe einstellbar              | 0 - 66 mm        |
| Max. Schnitttiefe bei 90°             | 66 mm            |
| Max. Schnitttiefe bei 45°             | 43 mm            |
| Max. Schnitttiefe mit Führungsschiene | 61 mm            |
| Sägeblatt-Ø x Bohrung                 | 165 x 20 mm      |
| Leerlaufdrehzahl                      | 2250 - 5000 /min |
| Max. Schnittgeschwindigkeit           | 43 m/s           |
| Gewicht ohne Akkupack                 | 4.3 kg           |
| Gewicht mit Akkupack                  | 5.3 kg           |

### Vibration

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Sägen Spanplatte   | 2.5 m/s² |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |

### Geräuschemission

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Schalldruckpegel           | 90 dB(A)  |
| Schallleistungspegel (LwA) | 101 dB(A) |
| Messunsicherheit K         | 3 dB(A)   |

## Lieferumfang

Sägeblatt "precision cut wood - classic" 165x20 Z42 WZ 5°

Staubsack

Sechskantschlüssel

2 LiHD Akkupacks (18 V/8,0 Ah)

Schnellladegerät ASC 145 "AIR COOLED"

Führungsschiene FS 160 (160 cm)

metaBOX 340