

## WEV 17-125 Quick Inox (600517000) Winkelschleifer Karton; mit Drehzahlregelung, Schnellspannmutter

Bestell-Nr. 600517000  
EAN 4061792176225



Abbildung stellvertretend



- Perfekte Edelstahlbearbeitung: robuster, durchzugsstarker Winkelschleifer mit hoher Getriebeuntersetzung und stark reduzierter, regelbarer Drehzahl für kühlen Schliff
- Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20% mehr Überlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Vibrationsarmer Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
- Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

## Technische Werte

### Kennwerte

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Scheiben-Ø             | 125 mm           |
| Nennaufnahmeleistung   | 1700 W           |
| Abgabeleistung         | 1040 W           |
| Leerlaufdrehzahl       | 2000 - 7600 /min |
| Drehzahl bei Nennlast  | 7600 /min        |
| Drehmoment             | 5 Nm             |
| Spindelgewinde         | M 14             |
| Griffumfang            | 206 mm           |
| Gewicht ohne Netzkabel | 2.5 kg           |
| Kabellänge             | 4 m              |

### Vibration

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Oberfläche schleifen       | 4.7 m/s <sup>2</sup> |
| Messunsicherheit K         | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Polieren                   | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Messunsicherheit K         | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Schleifen mit Schleifblatt | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Messunsicherheit K         | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Geräuschemission

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Schalldruckpegel           | 93 dB(A)  |
| Schallleistungspegel (LwA) | 104 dB(A) |
| Messunsicherheit K         | 3 dB(A)   |

## Lieferumfang

Schutzhaube  
 Stützflansch  
 M-Quick-Spannmutter  
 Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)