

UHE 2660-2 Quick (600697500) Multihammer metaBOX 145 L; mit Metabo-Quick-Wechselfutter

Bestell-Nr. 600697500

EAN 4007430306227



Abbildung stellvertretend



- Multihammer mit 4 Funktionen: Hammerbohren, Bohren in zwei Gängen und Meißeln
- Metabo Quick: Schnellwechsel zwischen SDS-plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter zum Bohren in Holz und Metall
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl und Schlagzahl
- Zweigang-Getriebe: zwei Bohrgeschwindigkeiten zum effektiven Bohren in Holz und Metall
- Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz für lange Lebensdauer
- Hochleistungsschlagwerk präzisionsgelagert in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung: langlebig und robust
- Perfekte Ergonomie dank handnahem Schwerpunkt und optimierter Griffkontur
- Gegen Beschädigung und Staub geschützter untenliegender Umschalter
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
- Arretierbarer Schalter zum bequemen Arbeiten im Dauereinsatz
- Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

Technische Werte

Kennwerte

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2.8 J
Max. Schlagzahl	4200 /min
Nennaufnahmeleistung	800 W
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern	26 mm
Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen	68 mm
Bohr-Ø Stahl	13 / 6 mm
Bohr-Ø Weichholz	32 / 28 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 1050 / 0 - 2500 /min
Drehzahl bei Nennlast	790 / 1860 /min
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Spannhalsdurchmesser	50 mm
Gewicht ohne Netzkabel	3.1 kg
Kabellänge	4 m

Vibration

Bohren Metall	3.3 m/s ²
Messunsicherheit K	1.5 m/s ²
Hammerbohren Beton	12.9 m/s ²
Messunsicherheit K	2.4 m/s ²
Meisseln	8.5 m/s ²
Messunsicherheit K	1.5 m/s ²

Geräuschemission

Schalldruckpegel	88 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	99 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

Lieferumfang

Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende
 Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft
 gummierter Zusatzhandgriff
 Bohrtiefenanschlag
 metaBOX 145 L