

SBE 850-2 (600782500) Schlagbohrmaschine metaBOX 145 L

Bestell-Nr. 600782500
EAN 4007430313201



Abbildung stellvertretend



- Kraftvolle Zweigang-Schlagbohrmaschine mit variabler Drehzahl zum vielseitigen Bohren in nahezu alle Materialien
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf z.B. zum Herausdrehen von festsitzenden Schrauben
- Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz für lange Lebensdauer
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Einsatzwerkzeugs für sicheres Arbeiten
- Rechts-Linkslauf
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

Technische Werte

Kennwerte

Nennaufnahmeleistung	850 W
Abgabeleistung	490 W
Max. Drehmoment	36 / 14 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	20 mm
Bohr-Ø Beton	18 mm
Bohr-Ø Stahl	13 / 8 mm
Bohr-Ø Weichholz	40 / 25 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 1100 / 0 - 3100 /min
Drehzahl bei Nennlast	640 / 1800 /min
Max. Schlagzahl	58900 /min
Gänge	2
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Bohrspindel mit Innensechskant	6.35 mm
Bohrspindelgewinde	1/2 " - 20 UNF
Bohrfutter Spannart	Schnellspannbohrfutter
Gewicht ohne Netzkabel	2.6 kg
Kabellänge	4 m

Vibration

Bohren Metall	4.2 m/s²
Messunsicherheit K	1.5 m/s²
Schlagbohren Beton	17 m/s²
Messunsicherheit K	1.5 m/s²

Geräuschemission

Schalldruckpegel	103 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	114 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

Lieferumfang

Schnellspannbohrfutter Futuro Plus
gummierter Zusatzhandgriff
Bohrtiefenanschlag
metaBOX 145 L