

BDE 1100 (600806000) Bohrmaschine Karton

Bestell-Nr. 600806000
EAN 4007430098207



Abbildung stellvertretend



- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Zweiganggetriebe
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
- Rechts-Linkslauf
- Zum kraftvollen Bohren von größeren Durchmessern und Rühren von dickflüssigen Materialien
- Bedienungskomfort und Sicherheit durch Spatenhandgriff

Technische Werte

Kennwerte

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Nennaufnahmeleistung | 1100 W |
| Abgabeleistung | 620 W |
| Bohr-Ø Stahl | 16 / 10 mm |
| Bohr-Ø Weichholz | 40 / 25 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 640 / 0 - 1200 /min |
| Drehzahl bei Nennlast | 430 / 800 /min |
| Gänge | 2 |
| Max. Drehmoment | 55 / 22 Nm |
| Spannhalsdurchmesser | 43 mm |
| Bohrfutterspannweite | 3 - 16 mm |
| Bohrspindelgewinde | 5/8 " - 16 UN |
| Gewicht ohne Netzkabel | 4.3 kg |
| Kabellänge | 3 m |

Vibration

| | |
|--------------------|----------------------|
| Bohren Metall | 4 m/s ² |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s ² |

Geräuschemission

| | |
|----------------------------|----------|
| Schalldruckpegel | 85 dB(A) |
| Schallleistungspegel (LwA) | 96 dB(A) |
| Messunsicherheit K | 3 dB(A) |

Lieferumfang

Zahnkranzbohrfutter
 Bohrfutterschlüssel
 langer Zusatzhandgriff
 Bohrtiefenanschlag