

## HHW 9000/100 G (600977000) Hauswasserwerk Karton

Bestell-Nr. 600977000

EAN 4007430239280



Abbildung stellvertretend



- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Druckkessel für energiesparendes und geräuscharmes Bereitstellen von Wasser
- Druckschalter am Kessel für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 6 Regnern
- Für Einphasen-Wechselstrom

## Technische Werte

### Kennwerte

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Nennaufnahmeleistung | 1900 W              |
| Max. Fördermenge     | 9000 l/h            |
| Max. Förderhöhe      | 51 m                |
| Max. Druck           | 5.1 bar             |
| Max. Ansaughöhe      | 9 m                 |
| Einschaltdruck ca.   | 1.5 bar             |
| Ausschaltdruck ca.   | 3.9 bar             |
| Sauganschluss        | 1 1/4" Innengewinde |
| Druckanschluss       | 1" Innengewinde     |
| Kesselinhalt ca.     | 100 l               |
| Pumpengehäuse        | Grauguss            |
| Schutzart IP         | IP X4               |
| Antriebswelle        | Edelstahl           |
| Kessel               | Stahl               |
| Anzahl der Laufräder | 1                   |
| Abmessungen          | 730 x 448 x 740 mm  |
| Gewicht              | 39.9 kg             |
| Kabellänge           | 1.5 m               |

### Geräuschemission

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Schalldruckpegel          | 73 dB(A)   |
| Schalleistungspegel (LwA) | 85.4 dB(A) |
| Messunsicherheit K        | 3 dB(A)    |

## Lieferumfang

Rückschlagventil  
Gewindedichtband