

ASR 35 L ACP (602057000) Allesauger

Karton; mit elektromagnetischer Abrüttlung und Druckdifferenzmessung

Bestell-Nr. 602057000

EAN 4007430250094



Abbildung stellvertretend



- Zum Absaugen am Elektrowerkzeug im Dauereinsatz auf Baustellen und in der Werkstatt
- Besonders geeignet zum Absaugen von Beton- und Gesteinsstaub
- Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- AutoClean: Kosten- und Zeitersparnis durch automatische Filterabreinigung im Dauereinsatz
- AutoCleanPlus: Kosten- und Zeitersparnis durch automatische MPulse-Filterabreinigung im Dauereinsatz
- Bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung sofortiges Abrütteln der Filter
- Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L
- Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
- Saugkraftregler für eine angepasste Saugleistung
- Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
- Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs
- Standfest durch extra große Räder und Lenkrollen mit Feststellbremse
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche

Technische Werte**Kennwerte**

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Luftleistung max. | 4380 l/min |
| Unterdruck | 270 hPa (mbar) |
| Filterfläche | 8600 cm ² |
| Aufnahmeleistung max. | 1400 W |
| Behältervolumen | 35 l |
| Saugschlauch-Ø | 35 mm |
| Schlauchlänge | 3.2 m |
| Gewicht | 16 kg |
| Kabellänge | 8 m |

Geräuschemission

| | |
|------------------|----------|
| Schalldruckpegel | 69 dB(A) |
|------------------|----------|

Lieferumfang

Saugschlauch (Ø 35 mm / 3,2 m)
Handgriff-Zwischenstück
2 Saugrohre aus Kunststoff
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)
PE-Filterbeutel
Fugendüse
Bodendüse (370 mm breit)