

## ASR 25 M SC (602070000) Allessauger Karton; mit elektromagnetischer Abrüttlung

Bestell-Nr. 602070000  
EAN 4061792182110



Abbildung stellvertretend



- Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Ideal für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht und Kompaktbauweise
- Zum Absaugen an Elektrowerkzeugen und zum Reinigen von Baustelle, Werkstatt usw.
- Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers
- SelfClean: halbautomatische Filterabreinigung in Arbeitspausen für den nächsten Einsatz
- Hoher Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse M
- Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
- Warnsignal bei Unterschreitung des Mindestvolumenstroms zum Schutz des Anwenders
- Optimale Saugleistung durch Vorauswahl des Schlauchdurchmessers
- Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
- Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche
- Aufbewahrungs- und Transportsystem: Koppeln von MetaLoc und Sauger mit dem Metadepot (Zubehör)
- Mobiler, kompakter Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Leitfähiger Schlauch bietet maximalen Schutz gegen statische Aufladungen

## Technische Werte

### Kennwerte

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Luftleistung max.     | 4380 l/min     |
| Unterdruck            | 270 hPa (mbar) |
| Filterfläche          | 8600 cm²       |
| Aufnahmeleistung max. | 1400 W         |
| Behältervolumen       | 25 l           |
| Saugschlauch-Ø        | 35 mm          |
| Schlauchlänge         | 4 m            |
| Gewicht               | 11 kg          |
| Kabellänge            | 8 m            |

### Geräuschemission

|                  |          |
|------------------|----------|
| Schalldruckpegel | 72 dB(A) |
|------------------|----------|

## Lieferumfang

Antistatik-Saugschlauch (Ø 35 mm / 4 m)  
 Handgriff-Zwischenstück  
 2 Saugrohre aus Kunststoff  
 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)  
 Vliesfilterbeutel  
 Fugendüse  
 Universaldüse