

## BS 18 LTX BL Q I (602359660) Akku-Bohrschrauber 18V 2x5.5Ah LiHD; Ladegerät ASC 145; metaBOX 145 L

Bestell-Nr. 602359660

EAN 4061792187740



Abbildung stellvertretend



- Bürstenloser Bohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Bohrfutter, Bithalter, Winkeladapter und mehr für flexibles Arbeiten
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
- Spindel mit magnetischem Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes und feinfühliges Arbeiten
- Variable Drehzahl, Rechts-Linkslauf und Schnellstopp für den vielseitigen Einsatz in Holz und Metall
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Eurospannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz
- Elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Kick-Back beim Blockieren des Bohrers - für hohen Anwenderschutz
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken:  
[www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Technische Werte

### Kennwerte

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Art des Akkupacks        | LiHD                    |
| Akkuspannung             | 18 V                    |
| Akkukapazität            | 2 x 5.5 Ah              |
| Max. Drehmoment weich    | 65 Nm                   |
| Impulsmoment             | 65 Nm                   |
| Max. Drehmoment hart     | 130 Nm                  |
| Einstellbares Drehmoment | 1 - 20 Nm               |
| Bohr-Ø Stahl             | 13 mm                   |
| Bohr-Ø Weichholz         | 68 mm                   |
| Leerlaufdrehzahlen       | 0 - 550 / 0 - 2000 /min |
| Bohrfutterspannweite     | 1.5 - 13 mm             |
| Spannhalsdurchmesser     | 43 mm                   |
| Gewicht ohne Akkupack    | 1.7 kg                  |
| Gewicht mit Akkupack     | 2.7 kg                  |

### Vibration

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Bohren Metall      | 2.2 m/s² |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |

### Geräuschemission

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Schalldruckpegel           | 76 dB(A) |
| Schallleistungspegel (LwA) | 87 dB(A) |
| Messunsicherheit K         | 3 dB(A)  |

## Lieferumfang

Schnellwechselbohrfutter  
 Schnellwechselbithalter  
 Zusatzhandgriff  
 Gürtelhaken und Bitdepot  
 2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah)  
 Schnellladegerät ASC 145 "AIR COOLED"  
 metaBOX 145 L