

## GB 18 LTX BL Q I (602362840) Akku-Gewindebohrer 18V; metaBOX 145 L

Bestell-Nr. 602362840

EAN 4061792188204



Abbildung stellvertretend



- Vollwertiger, leistungsstarker Bohrschrauber für schwerste Anwendungen mit einzigartiger, patentierter Gewindeschneidfunktion
- Schnelles und unterbrechungsfreies Bohren und Reinigen von Gewinden durch automatische Umschaltung der Drehrichtung
- Schnellwechsel-Gewindebohrfutter zur Aufnahme von Gewindebohrern mit Vierkant und zylindrischen Bohrern
- Lange Lebensdauer und hohe Standzeit der Gewindebohrer durch intelligente Drehmomentüberwachung
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Bohrfutter, Bithalter, Winkeladapter und mehr für flexibles Arbeiten
- Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz beim Bohren und Schrauben
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
- Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes und feinfühliges Arbeiten
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Kick-Back beim Blockieren des Bohrers - für hohen Anwenderschutz
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Technische Werte

### Kennwerte

Akkuspannung	18 V
Max. Drehmoment weich	65 Nm
Impulsmoment	65 Nm
Max. Drehmoment hart	130 Nm
Einstellbares Drehmoment	1 - 20 Nm
Max. Gewindedurchmesser	M 12 (1/2" UNC/UNF)
Bohr-Ø Stahl	13 mm
Bohr-Ø Weichholz	68 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 550 / 0 - 2000 /min
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Spannhalsdurchmesser	13 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.8 kg
Gewicht mit Akkupack	2.2 kg

### Vibration

Bohren Metall	2.2 m/s <sup>2</sup>
Messunsicherheit K	1.5 m/s <sup>2</sup>

### Geräuschemission

Schalldruckpegel	76 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	87 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

## Lieferumfang

Schnellwechsel-Gewindebohrfutter M4-M6  
 Schnellwechsel-Gewindebohrfutter M8-M12  
 Zusatzhandgriff  
 Gürtelhaken und Bitdepot  
 metaBOX 145 L