

## KS 18 LTX 57 FS Set (691065000) Akku-Handkreissäge 18V; metaBOX 340; mit Führungsschiene FS 160

Bestell-Nr. 691065000

EAN 4007430336736



Abbildung stellvertretend



- Durchzugsstarke, leichte Akku-Handkreissäge für den universellen Baustelleneinsatz
- Aluminium-Bodenplatte direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo sowie Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti und anderen Herstellern
- Auslaufbremse stoppt das Sägeblatt besonders schnell und erhöht die Sicherheit
- Winkelgenaue Schrägschnitte bis 50°, mit praktischem Rastpunkt bei 45°
- 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
- Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss
- Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche für sichere Führung
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken:  
[www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Technische Werte

### Kennwerte

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Art des Akkupacks                     | Li-Power    |
| Akkuspannung                          | 18 V        |
| Schwenkbereich von/bis                | 0 / + 50 °  |
| Schnitttiefe einstellbar              | 0 - 57 mm   |
| Max. Schnitttiefe bei 90°             | 57 mm       |
| Max. Schnitttiefe bei 45°             | 43 mm       |
| Max. Schnitttiefe mit Führungsschiene | 52 mm       |
| Sägeblatt-Ø x Bohrung                 | 165 x 20 mm |
| Leerlaufdrehzahl                      | 4600 /min   |
| Max. Schnittgeschwindigkeit           | 40 m/s      |
| Gewicht ohne Akkupack                 | 2.8 kg      |
| Gewicht mit Akkupack                  | 3.2 kg      |

### Vibration

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Sägen Spanplatte   | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Geräuschemission

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Schalldruckpegel           | 92 dB(A)  |
| Schallleistungspegel (LwA) | 103 dB(A) |
| Messunsicherheit K         | 3 dB(A)   |

## Lieferumfang

Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne)  
 Parallelanschlag  
 Sechskantschlüssel  
 Führungsschiene FS 160 (160 cm)  
 metaBOX 340  
 ohne Akkupack, ohne Ladegerät