

DH 330 (0200033000) Raboteuse carton

Référence 0200033000 EAN 4003665424477



Photo semblable



- Idéal pour une utilisation mobile grâce à sa légèreté
- Réducteur stable avec avance régulière de la pièce
- Réglage pratique de la hauteur à l'aide d'une manivelle
- Réducteur stable avec avance régulière de la pièce
- Moteur universel puissant pour un entraînement à forte traction et un rabotage régulier
- Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
- Réglage précis de l'épaisseur de copeau pour un rabotage rapide et exact
- Grandes tables d'amenée et de réception permettant le passage de longues pièces
- Verrouillage du rabot empêchant un changement involontaire du réglage de l'évacuation des sciures

www.metabo.com 1/2



| Valeurs techniques | |
|---|---|
| Valeurs de référence | |
| Dimensions | 579 x 857 x 574 mm |
| Évacuation des sciures de la raboteuse | 0 - 3 mm |
| Matériau de la table de rabotage | Revêtement en fonte d'aluminium ou inox |
| Table de rabotage L x l | 840 x 330 mm |
| Hauteur/largeur de passage | 152 / 330 mm |
| Vitesse d'avance | 7 m/min |
| Diamètre de l'arbre porte-lame | 47 mm |
| Nombre de lames | 2 |
| Vitesse de rotation de l'arbre porte-lame | 9800 /min |
| Tension secteur | 220 - 240 V |
| Puissance absorbée nominale | 1800 W |
| Poids | 35 kg |
| Émission acoustique | |
| Incertitude de mesure K | 4 dB(A) |

Équipement standard

2 fers de rabot inversibles HSS intégrés Bâton poussoir Tubulure d'aspiration

www.metabo.com 2 / 2