

PowerMaxx BH 12 BL 16 (600207800) Marteau sans fil
12V 2x4Ah LiHD; Chargeur ASC 55; metaBOX 145

Référence 600207800

EAN 4061792191624



Photo semblable



- Marteau sans fil très léger et compact avec moteur Brushless pour un perçage sans fatigue quelle que soit la position de travail
- La classe de 12 volts de Metabo - des outils légers et performants
- Puissance de perçage, efficacité et longévité maximales grâce à la technologie Brushless et au mécanisme de frappe haute performance
- Marteau perforateur avec 2 fonctions : perçage à percussion et perçage
- Metabo VibraTech (MVT) : système d'amortissement intégré pour réduire les vibrations et protéger la santé
- Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
- Arrêt de sécurité électronique du moteur en cas de blocage de l'outil pour travailler en toute sécurité
- Lampe de travail à LED pour une visibilité optimale de la zone de perçage
- Batterie LiHD pour une puissance ultime, une autonomie maximale et une longévité extrême

Valeurs techniques

Valeurs de référence

| | |
|---|--------------|
| Type de batterie | LiHD |
| tension batterie | 12 V |
| Capacité de la batterie | 2 x 4 Ah |
| Énergie de frappe max. par coup (EPTA) | 1.3 J |
| Cadence de frappe max. | 5250 /min |
| Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux | 16 mm |
| Ø de perçage dans la maçonnerie avec couronnes de perçage | 68 mm |
| Ø de perçage dans l'acier | 13 mm |
| Ø de perçage dans le bois tendre | 20 mm |
| Vitesse de rotation à vide | 0 - 730 /min |
| Porte-outil | SDS-plus |
| Poids sans batterie | 1.7 kg |
| Poids avec batterie | 2 kg |

Vibration

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Perçage à percussion dans le béton | 12.1 m/s ² |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s ² |

Émission acoustique

| | |
|--------------------------------------|----------|
| niveau sonore | 87 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 98 dB(A) |
| Incertitude de mesure K | 3 dB(A) |

Équipement standard

Poignée supplémentaire
 Butée de profondeur de perçage
 2 batteries LiHD (12 V/4,0 Ah)
 Chargeur ASC 55 "AIR COOLED"
 metaBOX 145