

WEPBA 20-125 Quick DS BL (600643000) Haakse slijper doos

Art. nr. 600643000

EAN 4061792207165



Afbeelding plaatsvervangend



- Handige 2.000 Watt haakse slijper voor industrieel gebruik: met borstelloze motor voor maximale productiviteit en een tot nu toe ongekennde levensduur
- Zeer efficiënte, onderhoudsvrije Brushless-motor: gepatenteerde koeling en innovatieve bescherming tegen stof voor een 3x langere levensduur dan motoren met borstels
- Tacho-Constamatic (TC)-elektronica: extreem snelle voortgang van het werk door het hoge toerental, ook onder belasting
- Gereedschapsloze, snelle schijfwissel met een druk op de knop met het Metabo M-Quick-systeem
- Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
- Trillingsarme extra handgreep Metabo VibraTech (MVT)
- Het beste anti-trillingssysteem: geïntegreerde Autobalancer voor tot wel 50% minder hand-/arm-trillingen, een langere levensduur van de machine, terwijl de slijpstenen wel twee keer zo lang meegaan
- De beste prestaties op de markt om onvermoeibaar door te werken, van het vermogen tot de greepomvang
- Paddleschakelaar met dodemansfunctie: veilige bediening door ergonomisch geïntegreerde schakelaar met antislip structuur
- De beste gebruikersbescherming door uitlooprem, anti-terugslag, overbelastingsbeveiliging, zachtenloop en herstartbeveiliging
- Motorbehuizing met stappen van 90° gedraaid te monteren voor linkshandige bediening of voor het doorslijpen
- Bijzonder onderhoudsvriendelijk dankzij kabelwisselkap
- Afneembaar stofbeschermingsfilter als motorbescherming tegen grove deeltjes
- Stalen oog voor bevestiging van de musketonhaak beveiligd de haakse slijper tegen vallen bij het werken op grote hoogtes

Technische waarden

Parameters

Schijf-Ø	125 mm
Opgenomen vermogen	2000 W
Afgegeven vermogen	1600 W
Nullasttoerental	11000 /min
Koppel	3.5 Nm
Schroefdraad as	M 14
Gewicht (zonder netsnoer)	2.6 kg
Kabellengte	4 m

Trilling

Oppervlak schuren	4.69 m/s ²
Meetonzekerheid K	1.5 m/s ²
Polijsten	2.18 m/s ²
Meetonzekerheid K	1.5 m/s ²
Meetonzekerheid K	1.5 m/s ²

Geluidsemisatie

Geluidsdrukniveau	86 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LWA)	97 dB(A)
Meetonzekerheid K	3 dB(A)

Leveringsomvang

Extra handgreep Metabo VibraTech (MVT)
 Stofbeschermingsfilter
 beschermkap
 Doorslijpbeschermkap-clip
 steunflens
 M-Quick-spanmoer