

KHE 3251 (600659000) Combihamer metaBOX 165 L; met Metabo-Quick-wisselboorhouder

Art. nr. 600659000

EAN 4007430208705



Afbeelding plaatsvervangend



- Combihamer met 3 functies: hamerboren, boren en beitelen
- Metabo Quick: snel wisselen tussen SDS-Plus-hamerboorhouder en snelspanboorhouder bij uiteenlopende toepassingen
- Metabo VibraTech (MVT): geïntegreerd dempingssysteem en extra handgreep voor trillings-reductie ter bescherming van de gezondheid
- Ergonomische behuizingsvorm voor beitelwerkzaamheden zonder extra handgreep.
- Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal
- Metabo Marathon-motor met stofbescherming voor lange levensduur
- Uitermate sterk slagmechanisme, nauwkeurig gelagerd in een behuizing van een aluminium legering: lange levensduur en robuust
- Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken
- Kabelbeschermende kogelmof voor optimale bewegingsvrijheid bij het werken
- Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag

Technische waarden

Parameters

Max. individuele slagenergie (EPTA)	3.1 J
Max. aantal slagen	4470 /min
Opgenomen vermogen	800 W
Boor-Ø beton met hamerboren	32 mm
Boor-Ø metselwerk met boorkronen	82 mm
Boor-Ø staal	13 mm
Boor-Ø zacht hout	35 mm
Nullasttoerental	0 - 1150 /min
Toerental bij belasting	920 /min
Gereedschapopname	SDS-plus
Spanhalsdiameter	50 mm
Gewicht (zonder netsnoer)	3.6 kg
Kabellengte	4 m

Trilling

Hamerboren beton	12.9 m/s ²
Meetonzekerheid K	1.5 m/s ²
Beitelen	10.9 m/s ²
Meetonzekerheid K	1.5 m/s ²

Geluidsemissie

Geluidsdrukniveau	91 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LWA)	102 dB(A)
Meetonzekerheid K	3 dB(A)

Leveringsomvang

metaBOX 165 L
 SDS-plus hamerboorhouder
 Snelspanboorhouder voor gereedschap met cilindrische schacht
 Extra Metabo VibraTech (MVT)-handgreep
 Boordieptegeleider