

TS 216 (600667000) Scie circulaire de table carton; avec socle et fonction trolley

Référence 600667000

EAN 4007430246851



Photo semblable



- Scie circulaire de table ultra-légère avec fonction Trolley, pouvant même être transportée à une main
- Socle intégré en fonte d'aluminium moulée sous pression (en cours de brevetage) : se déplie en quelques secondes, très stable
- Très compacte avec pieds rabattus pour un transport confortable et un rangement peu encombrant
- Deux hauteurs de travail pour le sciage à même le sol
- Structure rigide en tubes d'acier pour résister aux sollicitations élevées sur le chantier et durant le montage
- Le câble et toutes les pièces rapportées peuvent être rangées sur la machine pour le transport
- Moteur à entraînement puissant et protection électronique contre la surcharge
- Frein moteur pour l'arrêt rapide de la lame de scie en 3 secondes
- Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
- Démarrage progressif pour une longue durée de vie du moteur et du réducteur
- Guide latéral précis avec double serrage et fixation rapide
- Inclinaison précise de la lame de scie grâce au guide à couronne dentée
- Remise automatique à l'état initial 0-45° après une contredépouille
- Changement de lame facile grâce au blocage de la broche
- Couteau diviseur rétractable sans outil pour le transport ainsi que pour le rainurage ou la feuillure
- Extension latérale et rallonge de table précises et coulissantes pour une surface de travail particulièrement grande
- Aspiration des sciures à 2 points pour travailler sans poussière

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Dimensions	670 x 730 x 355 mm
Surface d'appui max.	780 x 930 mm
Hauteur de travail	850 / 355 mm
Hauteur de coupe	0 - 63 mm
Hauteur de coupe max. 90°/45°	63 / 43 mm
Largeur de coupe max. au niveau du guide latéral	425 mm
Largeur de matériau max. du guide d'angle	165 mm
Vitesse de rotation à vide	5000 /min
Vitesse de coupe	57 m/s
Lame de scie	216 x 30 mm
Plage d'inclinaison de la lame de scie	-1.5 - 46.5 °
Tension secteur	220 - 240 V
Puissance absorbée nominale	1500 W
Poids	28.5 kg
Longueur de câble	3 m

Émission acoustique

niveau sonore	89 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	102 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Équipement standard

Lame de scie carbure à denturée étagée (30 dents)
 Rallonge de table
 Rallonge de table latérale (gauche)
 Rallonge de table latérale (droite)
 Dispositif d'aspiration des sciures
 Bâton poussoir
 Socle
 Pneus en caoutchouc dur
 Guide latéral
 Guide d'angle