

KHA 18 LTX BL 40 (600752840) Accu-hamer 18V; Kunststof koffer

Art. nr. 600752840

EAN 4061792199934



Afbeelding plaatsvervangend



- Accu-hamer met SDS max-houder voor extreem krachtig hamerboren en beitelen - altijd en overal
- Maximaal boorvermogen, efficiëntie en levensduur door brushless-technologie en krachtig schroefmechanisme
- Combihamer met 2 functies: hamerboren en beitelen
- Metabo VibraTech (MVT): geïntegreerd dempingssysteem voor trillingsreductie ter bescherming van de gezondheid
- Uitermate sterk slagmechanisme, nauwkeurig gelagerd in een behuizing van een aluminium legering: lange levensduur en robuust
- Vario-Constamatic (VC)-elektronica voor het boren met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
- Optionele reductie van toerental en slagenergie voor het aanboren en werken in zachtere materialen
- Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken
- Met bevestigingspunt voor gereedschapskoord bij het werken op grote hoogte
- LED-werklamp voor optimaal zicht op de boorplaats
- Stofarm beitelen en boren met externe stofafzuiging ESA max (toebehoren)
- Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Technische waarden

Parameters

Accuspanning	18 V
Max. individuele slagenergie (EPTA)	8.6 J
Max. aantal slagen	3200 /min
Boor-Ø beton met hamerboren	40 mm
Boor-Ø metselwerk met boorkronen	105 mm
Nullasttoerental	450 - 580 /min
Gereedschapopname	SDS-max
Gewicht zonder accu-pack	6.9 kg
Gewicht met accu-pack	7.9 kg

Trilling

Hamberboren beton	12.5 m/s ²
Meetonzekerheid K	4.2 m/s ²
Beitelen	8.5 m/s ²
Meetonzekerheid K	3.2 m/s ²

Geluidsemissie

Geluidsdrukniveau	94 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LwA)	105 dB(A)
Meetonzekerheid K	3 dB(A)

Leveringsomvang

Reinigingsdoek
 Kunststof koffer
 Zonder accu-pack, zonder lader
 Extra rubberen anti-slip handgreep
 Extra handgreep
 Boordieptegeleider
 Smeermiddel voor gereedschapschachteinde