

SB 850-2 (600780000) Perceuse à percussion carton

Référence 600780000

EAN 4007430313577



Photo semblable



- Perceuse à percussion à deux vitesses performante pour le perçage varié dans pratiquement tous les matériaux
- Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales
- Balais autorupteurs rotatifs pour une puissance maximale, même en rotation à gauche, par exemple pour dévisser des vis bloquées
- Moteur Metabo Marathon avec protection contre la poussière pour une longévité élevée
- Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage de l'outil pour travailler en toute sécurité
- Broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin
- Câble avec rotule pour une grande liberté de mouvement au travail

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Puissance absorbée nominale	850 W
Puissance utile	490 W
Couple de rotation max.	36 / 14 Nm
Ø de perçage dans la maçonnerie	20 mm
Ø de perçage dans le béton	18 mm
Ø de perçage dans l'acier	13 / 8 mm
Ø de perçage dans le bois tendre	40 / 25 mm
Vitesse de rotation à vide	1100 / 3100 /min
Vitesse de rotation en charge nominale	640 / 1800 /min
Cadence de frappe max.	58900 /min
vitesses	2
Ouverture de mandrin	1.5 - 13 mm
Diamètre du collier de serrage	43 mm
Broche de perçage à six pans creux	6.35 mm
Filet de broche de perçage	1/2"-20 UNF
Type de serrage du mandrin	Mandrins à clé
Poids sans câble	2.6 kg
Longueur de câble	4 m

Vibration

Perçage du métal	4.2 m/s²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s²
Perçage à percussion dans le béton	17 m/s²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s²

Émission acoustique

niveau sonore	103 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	114 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Équipement standard

Mandrins à clé
Clés de mandrin
Poignée caoutchoutée supplémentaire
Butée de profondeur de perçage