

## SBEV 1000-2 (600783000) Perceuse à percussion carton

Référence 600783000

EAN 4007430313102



Photo semblable



- Perceuse à percussion à deux vitesses puissante pour le perçage varié avec une vitesse de rotation constante en charge
- Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
- Molette pour la présélection de la vitesse de rotation
- Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales
- Balais autorupteurs rotatifs pour une puissance maximale, même en rotation à gauche, par exemple pour dévisser des vis bloquées
- Moteur Metabo Marathon avec protection contre la poussière pour une longévité élevée
- Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage de l'outil pour travailler en toute sécurité
- Réversible droite/gauche
- Broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin
- Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
- Câble avec rotule pour une grande liberté de mouvement au travail

## Valeurs techniques

### Valeurs de référence

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Puissance absorbée nominale            | 1010 W                   |
| Puissance utile                        | 540 W                    |
| Couple de rotation max.                | 40 / 14 Nm               |
| Ø de perçage dans la maçonnerie        | 22 mm                    |
| Ø de perçage dans le béton             | 20 mm                    |
| Ø de perçage dans l'acier              | 16 / 10 mm               |
| Ø de perçage dans le bois tendre       | 40 / 25 mm               |
| Vitesse de rotation à vide             | 0 - 1000 / 0 - 2800 /min |
| Vitesse de rotation en charge nominale | 1000 / 2800 /min         |
| Cadence de frappe max.                 | 53200 /min               |
| vitesses                               | 2                        |
| Ouverture de mandrin                   | 1.5 - 13 mm              |
| Diamètre du collier de serrage         | 43 mm                    |
| Broche de perçage à six pans creux     | 6.35 mm                  |
| Filet de broche de perçage             | 1/2"-20 UNF              |
| Type de serrage du mandrin             | Mandrins à clé           |
| Poids sans câble                       | 2.7 kg                   |
| Longueur de câble                      | 4 m                      |

### Vibration

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Perçage du métal                   | 4.2 m/s² |
| Incertitude de mesure K            | 1.5 m/s² |
| Perçage à percussion dans le béton | 17 m/s²  |
| Incertitude de mesure K            | 1.5 m/s² |

### Émission acoustique

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| niveau sonore                        | 103 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 114 dB(A) |
| Incertitude de mesure K              | 3 dB(A)   |

## Équipement standard

Mandrins à clé  
Clés de mandrin  
Poignée caoutchoutée supplémentaire  
Butée de profondeur de perçage