

KHA 36 LTX (600795840) Marteau sans fil 36V; metaBOX 165 L; avec mandrin à changement rapide Quick de Metabo

Référence 600795840
EAN 4007430320186



Photo semblable



- Marteau combiné avec 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage
- Metabo VibraTech (MVT) : système d'amortissement intégré pour réduire les vibrations et protéger la santé
- Boîtier ergonomique pour les travaux de burinage sans poignée supplémentaire
- Système Metabo Quick : changement rapide entre le mandrin marteau SDS-plus et le mandrin à serrage rapide pour de nombreux travaux
- Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
- Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour travailler en toute sécurité
- Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Type de batterie	LiPOWER
tension batterie	36 V
Énergie de frappe max. par coup (EPTA)	3.1 J
Cadence de frappe max.	4500 /min
Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux	32 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie avec couronnes de perçage	68 mm
Ø de perçage dans l'acier	13 mm
Ø de perçage dans le bois tendre	30 mm
Vitesse de rotation à vide	0 - 1100 /min
Porte-outil	SDS-plus
Poids sans batterie	3.5 kg
Poids avec batterie	4.9 kg

Vibration

Perçage à percussion dans le béton	13 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²
Burinage	10.5 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²

Émission acoustique

niveau sonore	88 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	99 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Équipement standard

Mandrin marteau pour outils à emmanchement SDS-plus
Mandrin à serrage rapide pour outils à queue cylindrique
Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT)
Butée de profondeur de perçage
metaBOX 165 L