

## **GVB 18 LTX BL 11-28 (600826840) Accu-rechte slijper 18V; metaBOX 145 L**

Art. nr. 600826840

EAN 4061792247192



Afbeelding plaatsvervangend



- Slanke accu-rechte slijper met lange slijpas voor het afbramen, frezen, slijpen en doorslijpen - ook op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Variabele toerentalinstelling voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal
- Bijzonder slanke greep voor een optimale bediening en onvermoeibaar werken
- Spindelvergrendeling voor een eenvoudige, snelle gereedschapswissel
- Hoge gebruikersbescherming door de uitlooprem om het gebruikte gereedschap snel te stoppen (< 1 sec)
- Net zo krachtig als een gesnoerde machine van 1.100 Watt door de efficiënte Brushless-motor
- Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachtanloop en herstartbeveiliging
- Rubberen beschermkap voor comfortabel en veilig werken
- De accu-pack is draaibaar in stappen van 90° voor de beste ergonomie in iedere werkhouding
- Eenvoudig te reinigen stofbeschermingsfilter als motorbescherming tegen grove deeltjes
- Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
- Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Technische waarden

### Parameters

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Accuspanning             | 18 V              |
| Nullasttoerental         | 8000 - 28000 /min |
| Spanhalsdiameter         | 43 mm             |
| Spantangopname           | 6 mm              |
| Gewicht zonder accu-pack | 1.4 kg            |
| Gewicht met accu-pack    | 2.1 kg            |

### Trilling

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Schuren met slijpstift          | 4.6 m/s <sup>2</sup>  |
| Meetonzekerheid K               | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Oppervlak schuren (tot Ø 25 mm) | 9.9 m/s <sup>2</sup>  |
| Meetonzekerheid K               | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Oppervlak schuren (tot Ø 50 mm) | 19.9 m/s <sup>2</sup> |
| Meetonzekerheid K               | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

### Geluidsemissie

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Geluidsdrukniveau            | 79 dB(A) |
| Geluidsvermogensniveau (LwA) | 90 dB(A) |
| Meetonzekerheid K            | 3 dB(A)  |

## Leveringsomvang

metaBOX 145 L  
 Zonder accu-pack, zonder lader  
 Spantang 6 mm  
 Rubber beschermkap  
 Stofbeschermingsfilter  
 Steeksleutel