

GVB 18 LTX BL 11-28 (600826840) Meuleuse droite sans fil 18V; metaBOX 145 L

Référence 600826840
EAN 4061792247192



Photo semblable



- Meuleuse droite sans fil au design fin avec longue broche pour l'ébarbage, le fraisage, le ponçage et le tronçonnage, y compris dans les endroits étroits
- Réglage variable de la vitesse de rotation pour travailler avec des vitesses de rotation adaptées aux matériaux
- Poignée particulièrement fine pour une maniabilité optimale et un travail sans fatigue
- Arrêt de la broche pour un changement facile et rapide de l'outil
- Protection de l'utilisateur élevée grâce au frein d'arrêt pour l'immobilisation rapide de l'outil (< 1 sec.)
- Aussi puissante qu'un appareil filaire de 1 100 watts grâce au moteur Brushless efficace et ne nécessitant aucun entretien
- Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage
- Cache de protection en caoutchouc pour travailler confortablement et en toute sécurité
- Batterie rotative par pas de 90° pour une ergonomie parfaite dans toutes les positions de travail
- Filtre antipoussière facile à nettoyer pour protéger le moteur contre l'infiltration de grosses particules
- Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Valeurs techniques

Valeurs de référence

tension batterie	18 V
Vitesse de rotation à vide	8000 - 28000 /min
Diamètre du collier de serrage	43 mm
Alésage de la pince de serrage	6 mm
Poids sans batterie	1.4 kg
Poids avec batterie	2.1 kg

Vibration

Poncer avec une meule sur tige	4.6 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²
Ponçage d'une surface (jusqu'à Ø 25 mm)	9.9 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²
Ponçage d'une surface (jusqu'à Ø 50 mm)	19.9 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²

Émission acoustique

niveau sonore	79 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	90 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Équipement standard

Pince de serrage 6 mm
 sans batterie, ni chargeur
 Cache en caoutchouc
 Filtre antipoussière
 Clé plate
 metaBOX 145 L