

KHE 2860 Quick (600878500) Combihamer metaBOX 145 L; met Metabo-Quick-wisselkop

Art. nr. 600878500

EAN 4007430306609



Afbeelding plaatsvervangend



- Combihamer met 3 functies: hamerboren, boren en beitelen
- Metabo Quick: snel wisselen tussen SDS-Plus-hamerboorhouder en snelspanboorhouder bij uiteenlopende toepassingen
- Perfecte ergonomie dankzij zwaartepunt dichtbij de hand en optimale greepcontour
- Tegen beschadiging en stof beschermde onderliggende omschakelaar
- Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal
- Metabo Marathon-motor met stofbescherming voor lange levensduur
- Uitermate sterk slagmechanisme, nauwkeurig gelagerd in een behuizing van een aluminium legering: lange levensduur en robuust
- Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken
- Vergrendelbare schakelaar voor het comfortabel werken bij continu gebruik
- Kabelbeschermende kogelmof voor optimale bewegingsvrijheid bij het werken
- Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag

Technische waarden

Parameters

Max. individuele slagenergie (EPTA)	3.2 J
Max. aantal slagen	4400 /min
Opgenomen vermogen	880 W
Boor-Ø beton met hamerboren	28 mm
Boor-Ø metselwerk met boorkronen	68 mm
Boor-Ø staal	13 mm
Boor-Ø zacht hout	32 mm
Nullasttoerental	0 - 1150 /min
Toerental bij belasting	870 /min
Gereedschapopname	SDS-plus
Spanhalsdiameter	50 mm
Gewicht (zonder netsnoer)	3.1 kg
Kabellengte	4 m

Trilling

Hamerboren beton	12.9 m/s ²
Meetonzekerheid K	2.4 m/s ²
Beitelen	8.5 m/s ²
Meetonzekerheid K	1.5 m/s ²

Geluidsemissie

Geluidsdrukniveau	89 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LWA)	99 dB(A)
Meetonzekerheid K	3 dB(A)

Leveringsomvang

metaBOX 145 L
 SDS-plus hamerboorhouder
 Snelspanboorhouder voor gereedschap met cilindrische schacht
 Extra rubberen anti-slip handgreep
 Boordieptegeleider