

## WE 17-150 Quick RT (601087000) Haakse slijper doos

Art. nr. 601087000

EAN 4007430314192



Afbeelding plaatsvervangend



- Maximale productiviteit door vol vermogen bij gering gewicht
- Perfecte ergonomie door slanke greep voor maximale controle en licht bovenhoofds werken
- Metabo Marathon-motor met nieuw koel- en koolborstelsysteem voor dubbele levensduur
- Tacho-Constamatic (TC)-elektronica: sneller werken door constant toerental onder belasting
- M-Quick-systeem voor gereedschapsloze schijfwissel met één druk op de knop
- Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
- Trillingsarme extra handgreep Metabo VibraTech (MVT)
- Metabo S-automatic mechanische veiligheidskoppeling: minimaliseert terugslag bij het blokkeren van de schijf tot het laagste niveau op de markt – voor maximale gebruikersbescherming en om vlot verder te werken
- Elektronische zachteaanloop en herstartbeveiliging
- Motorbehuizing met stappen van 90° gedraaid te monteren voor linkshandige bediening of voor het doorslijpen
- Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor

## Technische waarden

### Parameters

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Schijf-Ø                  | 150 mm    |
| Opgenomen vermogen        | 1750 W    |
| Afgegeven vermogen        | 1070 W    |
| Nullasttoerental          | 9600 /min |
| Toerental bij belasting   | 9600 /min |
| Koppel                    | 4.4 Nm    |
| Schroefdraad as           | M 14      |
| Greepomvang               | 138 mm    |
| Gewicht (zonder netsnoer) | 2.5 kg    |
| Kabellengte               | 4 m       |

### Trilling

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Oppervlak schuren      | 8.2 m/s <sup>2</sup> |
| Meetonzekerheid K      | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Schuren met schuurblad | 4 m/s <sup>2</sup>   |
| Meetonzekerheid K      | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Geluidsemissie

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Geluidsdrukniveau            | 94 dB(A)  |
| Geluidsvermogensniveau (LWA) | 105 dB(A) |
| Meetonzekerheid K            | 3 dB(A)   |

## Leveringsomvang

beschermkap  
 steunflens  
 M-Quick-spanmoer  
 Extra handgreep Metabo VibraTech (MVT)