

WEPBA 19-180 Quick RT (601099000) Haakse slijper doos

Art. nr. 601099000

EAN 4007430314277



Afbeelding plaatsvervangend



- De krachtigste met volle 1.900 Watt voor de industriële lasnaadbewerking en een slijpdiepte als een grote haakse slijper (Ø 230 mm) met slechts de helft van het gewicht
- Perfecte ergonomie door slanke greep voor maximale controle en licht bovenhoofds werken
- Metabo Marathon-motor met nieuw koel- en koolborstelsysteem voor dubbele levensduur
- Tacho-Constamatic (TC)-elektronica: sneller werken door constant toerental onder belasting
- M-Quick-systeem voor gereedschapsloze schijfwissel met één druk op de knop
- Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
- Gereduceerde trillingen om te werken zonder moe te worden door extra handgreep Metabo VibraTech (MVT) en geïntegreerde Autobalancer
- Maximale gebruikersbescherming door gepatenteerde, mechanische schijfrem en dodemansschakelaar: schijfstop in 2 seconden na loslaten, ook bij stroomonderbreking
- Metabo S-automatic mechanische veiligheidskoppeling: minimaliseert terugslag bij het blokkeren van de schijf tot het laagste niveau op de markt – voor maximale gebruikersbescherming en om vlot verder te werken
- Elektronische zachteaanloop en herstartbeveiliging
- Motorbehuizing met stappen van 90° gedraaid te monteren voor linkshandige bediening of voor het doorslijpen
- Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor

Technische waarden

Parameters

Schijf-Ø	180 mm
Opgenomen vermogen	1900 W
Afgegeven vermogen	1240 W
Nullasttoerental	8200 /min
Toerental bij belasting	8200 /min
Koppel	5 Nm
Schroefdraad as	M 14
Greepomvang	138 mm
Gewicht (zonder netsnoer)	2.9 kg
Kabellengte	4 m

Trilling

Oppervlak schuren	4.9 m/s ²
Meetonzekerheid K	1.5 m/s ²
Schuren met schuurblad	5 m/s ²
Meetonzekerheid K	1.5 m/s ²

Geluidsemissie

Geluidsdrukniveau	92 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LWA)	103 dB(A)
Meetonzekerheid K	3 dB(A)

Leveringsomvang

beschermkap
 steunflens
 M-Quick-spanmoer
 Extra handgreep Metabo VibraTech (MVT)