

Of E 1229 Signal (601229000) Bovenfrees doos

Art. nr. 601229000

EAN 4007430027337



Afbeelding plaatsvervangend



- Meetklokje voor nauwkeurig instellen van de freesdiepte met een precisie van 0,1 mm
- Drietraps-geleider voor het instellen van 3 verschillende freesdiepten
- Stabiele en torsiestijve 2-kolommengeleiding voor de hoogst mogelijke precisie
- Uitwisselbare geharde en geslepen spantang voor zuiver ronddraaiende frezen
- Asvergrendeling voor het gemakkelijk verwisselen van de frezen
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
- Stelwiel voor het instellen van het toerental
- Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
- Voetplaat van aluminium persgietwerk met coating voor makkelijk glijden
- Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor
- In prisma's geleide parallelgeleider met fijninstelling voor precies frezen
- Met tussenplaat ook bruikbaar op de geleiderail (toebehoren)
- Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger

Technische waarden**Parameters**

Max. slaghoogte	50 mm
Nullasttoerental	5000 - 25500 /min
Opgenomen vermogen	1200 W
Afgegeven vermogen	780 W
Toerental bij belasting	25500 /min
Spantangopname	8 mm
Gewicht (zonder netsnoer)	3.5 kg
Kabellengte	4 m

Trilling

Frezen MDF	3 m/s ²
Meetonzekerheid K	1.5 m/s ²

Geluidsemissie

Geluidsdrukniveau	88 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LwA)	99 dB(A)
Meetonzekerheid K	3 dB(A)

Leveringsomvang

Parallelgeleider met fijninstelling
Meetklokje voor het nauwkeurig instellen
Afzuigverbindingstuk
Steeksleutel