

STA 18 LTX 150 BL (601502850) Accu-decoupeerzaag 18V; doos

Art. nr. 601502850

EAN 4061792234017



Afbeelding plaatsvervangend



- Krachtpatser voor veeleisende werkzaamheden: accu-decoupeerzaag met maximaal zaagvermogen dankzij de krachtige Brushless-motor en constante slagfrequentie onder belasting
- Uitstekende ergonomie in alle werkhoudingen en Softgrip-oppervlak voor een perfecte omgang met en veilige geleiding van de zaag
- Krachtige brushless-motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij ieder soort gebruik
- Metabo Quick voor gereedschapsloze zaagbladwissel
- Diepliggende zaagbladgeleiding voor nauwkeurige zaagsneden
- Efficiënte spaanblaasfunctie voor een vrij zicht op de zaagplaats
- Geïntegreerde LED-werklamp, uitschakelbaar voor zaagsneden van onderen zonder verblind te worden
- Herstartbeveiliging: voorkomt het ongeoorloofd opstarten nadat de accu is vervangen
- Duurzaam door optimaal ontwerp van aandrijving en motor en robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk
- Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger
- Splintervrij zagen door beveiligingsplaatje en splinterbeveiliging
- Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Technische waarden

Parameters

Type accu-pack	LiHD
Accuspanning	18 V
Zaagdiepte hout	150 mm
Zaagdiepte NF-metaal	35 mm
Zaagdiepte plaatstaal	10 mm
Hoekinstelling van/tot	- 45 / + 45 °
Pendelslag-standen	4
Aantal slagen bij onbelast draaien	1000 - 3500 /min
Zaagslaglengte	26 mm
Gewicht zonder accu-pack	1.9 kg
Gewicht met accu-pack	2.5 kg

Trilling

Zagen hout	6.1 m/s ²
Meetonzekerheid K	1.5 m/s ²
Zagen metaal	5.8 m/s ²
Meetonzekerheid K	1.5 m/s ²

Geluidsemissie

Geluidsdrukniveau	88 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LwA)	99 dB(A)
Meetonzekerheid K	5 dB(A)

Leveringsomvang

3 decoupeerzaagbladen
 Inbussleutel
 Afzuigstuk
 Transparante beschermkap
 Beschermplaat kunststof
 Splinterbeveiligingsplaatje