

## KH 18 LTX BL 24 Q (601714660) Accu-hamer 18V 2x5.5Ah LiHD; Lader ASC 145; metaBOX 165 L; met Metabo-Quick-wisselkop

Art. nr. 601714660

EAN 4061792218581



Afbeelding plaatsvervangend



- Extreem lichte en handzame accuhamer met geïntegreerde afzuigaansluiting
- Maximaal boorvermogen, efficiëntie en levensduur door brushless-technologie en krachtig schroefmechanisme
- Stofvrij boren met compacte stofafzuiging ISA 24 (toebehoren)
- Combihamer met 3 functies: hamerboren, boren en beitelen
- Metabo VibraTech (MVT): geïntegreerd dempingssysteem voor trillingsreductie ter bescherming van de gezondheid
- Metabo Quick: snel wisselen tussen SDS-Plus-hamerboorhouder en snelspanboorhouder bij uiteenlopende toepassingen
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
- Elektronische zachteaanloop om precies te boren
- Dubbel veilig bij blokkering van de boor: geen kick-back dankzij de mechanische ontkoppeling en de razendsnelle sensorgestuurde uitschakeling
- LED-werklamp voor optimaal zicht op de boorplaats
- Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Technische waarden

### Parameters

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Type accu-pack                      | LiHD          |
| Accuspanning                        | 18 V          |
| Accucapaciteit                      | 2 x 5.5 Ah    |
| Max. individuele slagenergie (EPTA) | 2.2 J         |
| Max. aantal slagen                  | 4750 /min     |
| Boor-Ø beton met hamerboren         | 24 mm         |
| Boor-Ø metselwerk met boorkronen    | 82 mm         |
| Boor-Ø staal                        | 13 mm         |
| Boor-Ø zacht hout                   | 30 mm         |
| Nullasttoerental                    | 0 - 1280 /min |
| Gereedschapopname                   | SDS-plus      |
| Gewicht zonder accu-pack            | 3 kg          |

### Trilling

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Hamberboren beton | 13.4 m/s <sup>2</sup> |
| Meetonzekerheid K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Beitelen          | 9.1 m/s <sup>2</sup>  |
| Meetonzekerheid K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

### Geluidsemissie

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Geluidsdrukniveau            | 90 dB(A)  |
| Geluidsvermogensniveau (LwA) | 101 dB(A) |
| Meetonzekerheid K            | 3 dB(A)   |

## Leveringsomvang

2 LiHD accu-packs (18 V/5,5 Ah)  
 Supersnellader ASC 145 "AIR COOLED"  
 metaBOX 165 L  
 SDS-plus hamerboorhouder  
 Snelspanboorhouder voor gereedschap met cilindrische schacht  
 Extra rubberen anti-slip handgreep  
 Boordieptegeleider