

## WPBA 18 LTX BL 15-125 Quick DS (601734840) Meuleuse d'angle sans fil 18V; metaBOX 165 L; avec frein, écrou de serrage rapide

Référence 601734840

EAN 4061792229716



Photo semblable



- Meuleuse d'angle sans fil Brushless de dernière génération : la plus puissante de sa catégorie, aussi puissante qu'un appareil filaire de 1 500 watts
- Moteur Brushless sans entretien, hautement efficace et maniable
- Interrupteur Paddle avec fonction homme-mort : utilisation sûre grâce à la poignée ergonomique intégrée
- Système de freinage rapide pour une protection de l'utilisateur maximale : la meule s'immobilise en 1,5 seconde après l'arrêt de la machine
- Le meilleur système antivibrations : Autobalance intégré pour moins de vibrations dans la main et le bras, une longévité plus élevée de la machine et des meules de ponçage qui durent jusqu'à deux fois plus longtemps
- Système M-Quick pour le changement de meule sans outil sur simple pression d'un bouton
- Bride de sécurité DS pour la fixation d'une sangle de sécurité pour outil pour travailler en hauteur
- Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorcion
- Batterie rotative par pas de 90° pour une ergonomie parfaite dans toutes les positions de travail
- Débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic : minimise le rebond en cas de blocage de la meule au niveau le plus faible sur le marché - pour une protection de l'utilisateur maximale
- Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage
- Filtre à poussières amovible pour la protection contre l'infiltration de particules
- Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Valeurs techniques

### Valeurs de référence

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| tension batterie           | 18 V       |
| Ø de meule                 | 125 mm     |
| Profondeur de coupe max.   | 33 mm      |
| Vitesse de rotation à vide | 10000 /min |
| Filet de la broche         | M 14       |
| Diamètre de poignée        | 166 mm     |
| Poids sans batterie        | 2.2 kg     |
| Poids avec batterie        | 2.9 kg     |

### Vibration

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Poncer des surfaces     | 3.8 m/s <sup>2</sup> |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Émission acoustique

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| niveau sonore                        | 85 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 96 dB(A) |
| Incertitude de mesure K              | 3 dB(A)  |

## Équipement standard

Capot de protection  
 Filtre antipoussière  
 Bride de sécurité DS  
 metaBOX 165 L  
 sans batterie, ni chargeur  
 Flasque d'appui  
 Écrou de serrage M-Quick  
 Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT)  
 Poignée multi-positions