

SBE 800-2 (601744510) Perceuse à percussion Coffret

Référence 601744510

EAN 4061792248250



Photo semblable



- Perceuse à percussion à deux vitesses universelle avec vitesse de rotation variable pour le perçage de pratiquement tous les matériaux
- Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
- Molette pour la présélection de la vitesse de rotation
- Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage de l'outil pour travailler en toute sécurité
- Réversible droite/gauche
- Broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Puissance absorbée nominale	800 W
Ø de perçage dans la maçonnerie	20 mm
Ø de perçage dans le béton	18 mm
Ø de perçage dans l'acier	13 / 8 mm
Ø de perçage dans le bois tendre	40 / 25 mm
Vitesse de rotation à vide	0 - 1200 / 0 - 3200 /min
Vitesse de rotation en charge nominale	850 / 2200 /min
Cadence de frappe max.	51200 /min
vitesses	2
Ouverture de mandrin	1.5 - 13 mm
Diamètre du collier de serrage	43 mm
Broche de perçage à six pans creux	6.35 mm
Filet de broche de perçage	1/2"-20 UNF
Type de serrage du mandrin	Mandrins à clé
Poids sans câble	2.3 kg
Longueur de câble	4.1 m

Vibration

Perçage du métal	2.9 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²
Perçage à percussion dans le béton	23.7 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²

Émission acoustique

niveau sonore	105 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LWA)	116 dB(A)
Incertitude de mesure K	5 dB(A)

Équipement standard

Mandrins à clé
 Clés de mandrin
 Poignée supplémentaire
 Butée de profondeur de perçage
 Coffret en plastique