

KT 18 LTX 66 BL (601866810) Accu-invalcirkelzaag 18V 2x8Ah LiHD; Lader ASC 145; metaBOX 340

Art. nr. 601866810

EAN 4061792187511



Afbeelding plaatsvervangend



- Accu-cirkelzaag met Brushless-motor voor exacte zaagsnedes tot een diepte van 66 mm (!)
- Spelingvrije, afstelbare zitting op de geleiderails van Metabo en andere fabrikanten voor de beste zaagresultaten
- De krachtige LiHD-accu-packs en Metabo Brushless-motor garanderen maximale trekkracht en langdurig verder zagen
- Veelzijdige toepassingen door het variabele toerental voor uiteenlopende materialen
- Dubbele wijzer voor het exact instellen van de zaagdiepte met en zonder geleiderail
- Met kapfunctie voor exacte overgangen, positie instelbaar tussen 0° en 45° voor optimale nauwkeurigheid
- Tot 14 mm dicht bij de wand zagen is mogelijk
- Stofafrm zagen dankzij de grote stofzak of door aansluiting op een stofzuiger
- Automatisch in- en uitschakelen van de aangesloten stofzuiger door middel van CordlessControl (verkrijgbaar als toebehoren)
- Adapter voor zuigslang, individueel draai- en vergrendelbaar voor werken in iedere werkhouding
- Uitlooprem stopt het zaagblad bijzonder snel en verhoogt de veiligheid
- Kijkvenster in de beschermkap voor nauwkeurige snijgeleiding
- Snel en eenvoudig verwisselen van het zaagblad met de hendel voor het vergrendelen in de juiste zaagpositie en de spindelstop
- Praktische parallelgeleider beschikbaar als toebehoren (art. nr. 628029000)
- Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
- Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Technische waarden

Parameters

Type accu-pack	LiHD
Accuspanning	18 V
Accucapaciteit	2 x 8 Ah
Hoekinstelling van/tot	- 1 / + 46 °
Zaagdiepte instelbaar	0 - 66 mm
Max. zaagdiepte bij 90°	66 mm
Max. zaagdiepte bij 45°	43 mm
Max. zaagdiepte met geleiderail	61 mm
Zaagblad-Ø x boorgat	165 x 20 mm
Nullasttoerental	2250 - 5000 /min
Max. zaagsnelheid	43 m/s
Gewicht zonder accu-pack	4.3 kg
Gewicht met accu-pack	5.3 kg

Trilling

Zagen spaanplaat	2.5 m/s²
Meetonzekerheid K	1.5 m/s²

Geluidsemissie

Geluidsdrukniveau	90 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LwA)	101 dB(A)
Meetonzekerheid K	3 dB(A)

Leveringsomvang

Supersnellader ASC 145 "AIR COOLED"

metaBOX 340

Zaagblad "precision cut wood - classic" 165x20 Z42 WZ 5°

Stofzak

Inbussleutel

2 LiHD accu-packs (18 V/8,0 Ah)