

ASR 36-18 BL 25 M SC (602046850) Accu-zuiger 18V; doos; met elektromagnetische schudvoorziening

Art. nr. 602046850

EAN 4061792183544



Afbeelding plaatsvervangend



- Krachtige nat-/droogzuiger op accu met CordlessControl-functie voor het intelligent afzuigen zonder lastige snoeren
- CordlessControl: de stofzuiger start/stopt automatisch bij het in-/uitschakelen van het op de slang aangesloten accu-gereedschap van Metabo of van andere merken
- Een handmatige start van de stofzuiger met de remote-knop op de aansluitmof van de slang is ook mogelijk
- Krachtig zuigvermogen vergelijkbaar met de op het net aangesloten stofzuiger, door de energie van twee accu-packs van 18 V of als alternatief een accu-pack van 36 V
- 3-traps zuigkrachtregelaar voor een op de taak afgestemd vermogen en maximale gebruiksduur van de accu van meer dan 80 minuten
- Hoge gebruikersbescherming: gecertificeerd volgens EU-norm voor stofsoorten van stofklasse M
- SelfClean: halfautomatische filterreiniging in werkpauzes of zo nodig handmatig
- Naloopautomaat voor het volledig legen van de zuigslang
- De antistatische functie wordt alleen gegarandeerd in combinatie met de meegeleverde, elektrisch geleidende zuigslang 630177000
- Overzichtelijk bedieningspaneel met grote draaischakelaars en accu-capaciteitsaanduiding
- Vele details voor veiligheid en comfort: inklapbare slanghaak, rubberen stelvlakken en zwenkwielen met rem voor een stabiele stand
- Stof- en spatwaterdicht accuvak met afsluitbare klep
- Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Technische waarden

Parameters

Type accu-pack	LiHD
Accuspanning	18 V
Luchtvermogen max.	4000 l/min
Onderdruk	240 hPa (mbar)
Filteroppervlak	8600 cm²
Inhoud reservoir	25 l
Zuigslang-Ø	35 mm
Slanglengte	4 m
Gewicht zonder accu-pack	12.3 kg
Gewicht met accu-pack	13 kg

Trilling

Trilling	0.08 m/s²
Meetonzekerheid K	0.01 m/s²

Geluidsemissie

Geluidsdrukniveau	72 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LwA)	86 dB(A)
Meetonzekerheid K	2 dB(A)

Leveringsomvang

Handgreep-tussenstuk
 Vliesfilterzak
 2 polyester filtercassettes (klasse M)
 Vloermondstuk (300 mm breed)
 Spleetzuigmondstuk
 Zuigslang 630177000 (Ø 35 mm/4,0 m/elektrisch geleidend)
 Aansluitmof binnen-Ø 28 mm/buiten-Ø 35 mm
 Zonder accu-pack, zonder lader
 CordlessControl zender met fixeerband Ø 35 mm
 1 multiband
 2 zuigbuizen van kunststof