

ASR 35 H ACP (602059000) Alleszuiger doos; met elektromagnetische schudinrichting en drukverschilmeting

Art. nr. 602059000

EAN 4007430279316



Afbeelding plaatsvervangend



- Optimale zuiger voor de schimmelsanering en bij de verwijdering van oude isolaties in dak- en wandgebied
- Ideaal bij het schuren van gelakte of geïmpregneerde houten oppervlakken met lood-, nikkel-, cadmium- of chroompercentages
- Nat-/droogzuiger met industriële goedkeuring
- Stopcontact voor een elektrisch gereedschap voor gebruik van de in-/uitschakelautomaat van de zuiger
- AutoCleanPlus: kosten- en tijdsbesparing door automatische MPulse-filterreiniging voor langdurig gebruik
- Bij het niet bereiken van het optimale zuigvermogen direct afrillen van de filters
- Gebruikersbescherming: gecertificeerd door EU-norm voor stofsoorten van stofklasse H
- Uitschakelautomaat bij het natzuigen, als de maximale vulhoogte bereikt wordt
- Waarschuwingssignaal bij het niet bereiken van de minimale volumestroom ter bescherming van de gebruiker
- Optimaal zuigvermogen door keuze vooraf van de gebruikte slangdiameter
- Naloopautomaat voor het volledig legen van de zuigslang
- Antistatische basisuitrusting voorkomt statische oplading bij gebruik van de geschikte toebehoren
- Stabiel door extra grote wielen en zwenkwielen met rem
- Mogelijkheid tot opwickelen van de kabel
- Praktisch toebehorendepot en aflegvlak

Technische waarden

Parameters

Luchtvermogen max.	4380 l/min
Onderdruk	270 hPa (mbar)
Filteroppervlak	8600 cm ²
Opgenomen vermogen max.	1400 W
Inhoud reservoir	35 l
Zuigslang-Ø	35 mm
Slanglengte	4 m
Gewicht	16 kg
Kabellengte	8 m

Geluidsemissie

Geluidsdrukniveau	69 dB(A)
-------------------	----------

Leveringsomvang

2 HEPA-filtercassettes van polyester
 PE-afvalzak
 Spleetzuigmondstuk
 Vloermondstuk (300 mm breed)
 Antistatische zuigslang (Ø 35 mm / 4 m)
 Aansluitmof Ø 41/48 mm
 Handgreep-tussenstuk
 2 zuigbuizen van kunststof