

AS 36-18 M 30 PC-CC (602074850) Accu-zuiger 18V; ; met handmatige filterreiniging en CordlessControl

Art. nr. 602074850

EAN 4061792230620



Afbeelding plaatsvervangend



- Compacte, veelzijdig inzetbare accu-zuiger in stofklasse M met geïntegreerde filterreining
- CordlessControl: de stofzuiger start/stopt automatisch bij het in-/uitschakelen van het op de slang aangesloten accu-gereedschap van Metabo of van andere merken
- Nat-/droogzuiger met industriële goedkeuring
- Hoge gebruikersbescherming: gecertificeerd volgens EU-norm voor stofsoorten van stofklasse M
- PressClean: handmatige filterreiniging door sterke luchtstroom bij schakelaarbediening op de zuiger in de werkpauses
- Eco-modus voor langere looptijd per acculading, Boost-modus voor maximaal vermogen
- Naloopautomaat voor het volledig legen van de zuigslang
- Zuigstop bij het natzuigen, als de maximale vulhoogte wordt bereikt
- Waarschuwingssignaal bij het niet bereiken van de minimale volumestroom ter bescherming van de gebruiker
- Antistatische basisuitrusting voorkomt statische oplading bij gebruik van de geschikte toebehoren
- Snel koppelen van metaBOXen met gereedschap en toebehoren op de stofzuiger voor een eenvoudige locatiewissel
- Meegeleverde stofzuigertoebehoren met het Quick-systeem voor een snelle aanpassing tijdens het gebruik
- Eenvoudig transport dankzij de slanghaspel en depot voor buizen en mondstukken
- Stof- en spatwaterdicht accuvak met afsluitbare klep
- Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Technische waarden

Parameters

Accuspanning	18 V
Luchtvermogen max.	3300 l/min
Onderdruk	140 hPa (mbar)
Filteroppervlak	3500 cm²
Inhoud reservoir	30 l
Zuigslang-Ø	32 mm
Slanglengte	3.2 m
Gewicht zonder accu-pack	10.3 kg

Geluidsemissie

Meetonzekerheid K	2 dB(A)
-------------------	---------

Leveringsomvang

Vliesfilterzak
 Zuigmondstuk (120 mm breed)
 Vloermondstuk (360 mm breed)
 Spleetzuigmondstuk
 Borstelmondstuk
 Antistatische zuigslang Quick (Ø 32 mm/3,2 m)
 Aansluitmof Quick Ø 28/35 mm
 Aansluitmof Quick Ø 40/45 mm
 Handgreep-tussenstuk Quick Premium
 Zonder accu-pack, zonder lader
 CordlessControl zender met fixeerband Ø 35 mm
 3 Zuigbuizen (verchroomd)
 PE-afvalzak