

## W 18 L 9-125 Quick Set (602249960) Meuleuse d'angle sans fil

18V 3x4Ah LiPOWER; Chargeur ASC 55; metaBOX 165 L; avec écrou de serrage rapide, avec 3 batteries Li-Power (18 V/4,0 Ah)

Référence 602249960

EAN 406179225633



Photo semblable



- Meuleuse d'angle sans fil robuste avec moteur puissant et structure fine pour un usage universel
- Système Metabo Quick pour le changement de meule sans outil grâce à l'écrou de serrage rapide
- Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorion
- Arrêt électronique de sécurité : réduit le retour de couple en cas de blocage de la meule - pour une protection élevée de l'utilisateur
- Démarrage progressif électronique pour un démarrage sans à-coup
- Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après un changement de batterie
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Valeurs techniques

### Valeurs de référence

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Type de batterie           | LiPOWER       |
| Capacité de la batterie    | 3 x 4 Ah      |
| tension batterie           | 18 V          |
| Ø de meule                 | 125 mm        |
| Profondeur de coupe max.   | 34 / 1.339 mm |
| Vitesse de rotation à vide | 8500 /min     |
| Filet de la broche         | M 14          |
| Diamètre de poignée        | 191 mm        |
| Poids sans batterie        | 1.6 kg        |
| Poids avec batterie        | 2.3 kg        |

### Vibration

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Poncer des surfaces           | 5 m/s <sup>2</sup>   |
| Incertitude de mesure K       | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Poncer avec du papier abrasif | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Incertitude de mesure K       | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Émission acoustique

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| niveau sonore                        | 86 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 97 dB(A) |
| Incertitude de mesure K              | 3 dB(A)  |

## Équipement standard

Capot de protection  
 Chargeur ASC 55 "AIR COOLED"  
 metaBOX 165 L  
 Flasque d'appui  
 Écrou de serrage rapide  
 Poignée supplémentaire  
 3 batteries Li-Power (18 V/4,0 Ah)