

## **SB 18 LT BL (602316840) Accu-klopboormachine** **18V; metaBOX 145**

Art. nr. 602316840

EAN 4007430297808



Afbeelding plaatsvervangend



- Brushless accu-klopboormachine met optimaal vermogen voor veeleisende toepassingen
- Krachtige Brushless-motor voor optimale efficiëntie en een lange accu-looptijd
- Slagwerk met hoog vermogen voor de beste resultaten
- Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek
- Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen
- Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
- Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Technische waarden

### Parameters

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Type accu-pack           | LiPOWER                 |
| Accuspanning             | 18 V                    |
| Max. koppel zacht        | 34 Nm                   |
| Max. koppel hard         | 75 Nm                   |
| Instelbaar koppel        | 0.7 - 8 Nm              |
| Boor-Ø metselwerk        | 13 mm                   |
| Boor-Ø staal             | 13 mm                   |
| Boor-Ø zacht hout        | 38 mm                   |
| Nullasttoerental         | 0 - 600 / 0 - 2100 /min |
| Max. aantal slagen       | 31950 /min              |
| Spanwijdte boorhouder    | 1.5 - 13 mm             |
| Gewicht zonder accu-pack | 1.2 kg                  |
| Gewicht met accu-pack    | 1.6 kg                  |

### Trilling

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Boren metaal      | 2.9 m/s <sup>2</sup>  |
| Meetonzekerheid K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Klopbooren beton  | 17.3 m/s <sup>2</sup> |
| Meetonzekerheid K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

### Geluidsemissie

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Geluidsdrukniveau            | 91 dB(A)  |
| Geluidsvermogensniveau (LWA) | 102 dB(A) |
| Meetonzekerheid K            | 3 dB(A)   |

## Leveringsomvang

Snelspanboorhouders  
 Riemhaak met bitdepot  
 metaBOX 145  
 Zonder accu-pack, zonder lader