

## BS 18 LT BL Q (602334800) Perceuse-visseuse sans fil 18V 2x4Ah LiHD; Chargeur ASC 55; metaBOX 145

Référence 602334800  
EAN 4007430334947



Photo semblable



- Perceuse-visseuse Brushless avec une puissance optimale pour les applications exigeantes
- Système Metabo Quick : changement rapide du mandrin, du porte-embout, de l'adaptateur coudé, etc. pour un travail flexible
- Moteur Brushless puissant pour une efficacité maximale et une longue autonomie de la batterie
- Lampe intégrée pour éclairer la zone de travail
- Crochet de ceinture et chargeur d'embouts se fixant à droite ou à gauche
- Batterie LiHD pour une puissance ultime, une autonomie maximale et une longévité extrême
- Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Valeurs techniques

### Valeurs de référence

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Type de batterie                 | LiHD                    |
| tension batterie                 | 18 V                    |
| Capacité de la batterie          | 2 x 4 Ah                |
| Couple de rotation max. tendre   | 34 Nm                   |
| Couple de rotation max. dur      | 75 Nm                   |
| Couple de rotation réglable      | 0.7 - 8 Nm              |
| Ø de perçage dans l'acier        | 13 mm                   |
| Ø de perçage dans le bois tendre | 38 mm                   |
| Vitesse de rotation à vide       | 0 - 600 / 0 - 2100 /min |
| Ouverture de mandrin             | 1.5 - 13 mm             |
| Poids sans batterie              | 1.3 kg                  |
| Poids avec batterie              | 1.8 kg                  |

### Vibration

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Perçage du métal        | 2.3 m/s <sup>2</sup> |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Émission acoustique

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| niveau sonore                        | 77 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 88 dB(A) |
| Incertitude de mesure K              | 3 dB(A)  |

## Équipement standard

Mandrins à changement rapide  
 metaBOX 145  
 Porte-embouts à changement rapide  
 Crochet de ceinture et chargeur d'embouts  
 2 batteries LiHD (18 V/4,0 Ah)  
 Chargeur ASC 55 "AIR COOLED"