

## BS 18 LT BL Q (602334800) accu-boorschroefmachine 18V 2x4Ah LiHD; Lader ASC 55; metaBOX 145

Art. nr. 602334800

EAN 4007430334947



Afbeelding plaatsvervangend



- Brushless boorschroefmachine met optimaal vermogen voor veeleisende toepassingen
- Metabo Quick-systeem: snel wisselen van boorhouder, bithouder, hoekadapter enz. voor flexibel werken
- Krachtige Brushless-motor voor optimale efficiëntie en een lange accu-looptijd
- Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek
- Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen
- LiHD accu-pack voor ultiem vermogen, extreem lange looptijd en levensduur
- Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
- Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Technische waarden

### Parameters

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Type accu-pack           | LiHD                    |
| Accuspanning             | 18 V                    |
| Accucapaciteit           | 2 x 4 Ah                |
| Max. koppel zacht        | 34 Nm                   |
| Max. koppel hard         | 75 Nm                   |
| Instelbaar koppel        | 0.7 - 8 Nm              |
| Boor-Ø staal             | 13 mm                   |
| Boor-Ø zacht hout        | 38 mm                   |
| Nullasttoerentallen      | 0 - 600 / 0 - 2100 /min |
| Spanwijdte boorhouder    | 1.5 - 13 mm             |
| Gewicht zonder accu-pack | 1.3 kg                  |
| Gewicht met accu-pack    | 1.8 kg                  |

### Trilling

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Boren metaal      | 2.3 m/s <sup>2</sup> |
| Meetonzekerheid K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Geluidsemissie

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Geluidsdrukniveau            | 77 dB(A) |
| Geluidsvermogensniveau (LWA) | 88 dB(A) |
| Meetonzekerheid K            | 3 dB(A)  |

## Leveringsomvang

Lader ASC 55 "AIR COOLED"  
 metaBOX 145  
 Snelwisselboorhouders  
 Snelwisselbithouders  
 Riemhaak met bitdepot  
 2 LiHD accu-packs (18 V/4,0 Ah)