

## BS 18 LTX BL Q I (602359840) Perceuse-visseuse sans fil 18V; metaBOX 145 L

Référence 602359840

EAN 4061792188129



Photo semblable



- Perceuse-visseuse avec moteur Brushless avec une puissance maximale lors des applications les plus difficiles
- Système Metabo Quick : changement rapide du mandrin, du porte-embout, de l'adaptateur coudé, etc. pour un travail flexible
- Générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorce de perçage sur des surfaces lisses
- Broche magnétique avec six pans creux pour les embouts de vissage pour travailler sans mandrin
- Precision Stop : débrayage de couple électronique avec une précision accrue pour un travail précis et minutieux
- Vitesse de rotation réglable, marche à droite et à gauche et arrêt rapide pour toutes sortes d'applications sur le bois et le métal
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Collier de serrage Euro (Ø 43 mm) pour une multitude d'applications
- Arrêt électronique de sécurité : pas de retour de couple en cas de blocage du foret - pour une protection de l'utilisateur élevée
- Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail
- Crochet de ceinture et chargeur d'embouts se fixant à droite ou à gauche
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Valeurs techniques

### Valeurs de référence

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Type de batterie                 | LiPOWER                 |
| tension batterie                 | 18 V                    |
| Couple de rotation max. tendre   | 65 Nm                   |
| Couple d'impulsion               | 65 Nm                   |
| Couple de rotation max. dur      | 130 Nm                  |
| Couple de rotation réglable      | 1 - 20 Nm               |
| Ø de perçage dans l'acier        | 13 mm                   |
| Ø de perçage dans le bois tendre | 68 mm                   |
| Vitesse de rotation à vide       | 0 - 550 / 0 - 2000 /min |
| Ouverture de mandrin             | 1.5 - 13 mm             |
| Diamètre du collier de serrage   | 43 mm                   |
| Poids sans batterie              | 1.7 kg                  |
| Poids avec batterie              | 2.1 kg                  |

### Vibration

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Perçage du métal        | 2.2 m/s <sup>2</sup> |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Émission acoustique

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| niveau sonore                        | 76 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 87 dB(A) |
| Incertitude de mesure K              | 3 dB(A)  |

## Équipement standard

Mandrins à changement rapide  
 Porte-embouts à changement rapide  
 Poignée supplémentaire  
 Crochet de ceinture et chargeur d'embouts  
 metaBOX 145 L