

## SSW 18 LTX 1450 BL (602401660) Visseuse à chocs sans fil 18V 2x5.5Ah LiHD; Chargeur ASC 145; metaBOX 145 L

Référence 602401660  
EAN 4061792202061



Photo semblable



- Visseuse à chocs sans fil extrêmement puissante avec carré mâle 1/2" et 1 450 Nm
- Moteur Brushless sans charbon pour progresser rapidement et pour une efficacité maximale lors de chaque utilisation
- Desserrage en mode APS (Automatic Power Shift) : empêche la chute de la vis/de l'écrou grâce à la réduction automatique de la vitesse de rotation après le desserrage
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Performance exceptionnelle pour les travaux de vissage difficiles
- Travail générant peu de chocs en retour avec couple de rotation très élevé
- Douze vitesses de rotation/couples de rotation pour un large champ d'applications
- Lampe de travail intégrée pour l'éclairage de la zone de travail
- Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales
- Batterie LiHD pour une puissance ultime, une autonomie maximale et une longévité extrême
- Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec de nombreuses batteries 18 V et de nombreux chargeurs des marques du CAS : [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Valeurs techniques

## Valeurs de référence

|                                                   |                            |
|---------------------------------------------------|----------------------------|
| Type de batterie                                  | LiHD                       |
| tension batterie                                  | 18 V                       |
| Capacité de la batterie                           | 2 x 5.5 Ah                 |
| Taille de vis max.                                | M30                        |
| Vitesse de rotation à vide max.                   | 0 - 1500 /min              |
| Cadence de frappe max.                            | 2250 /min                  |
| Couple de rotation max.                           | 1450 Nm                    |
| Couple de desserrage max.                         | 1900 Nm                    |
| Niveaux de vitesse de rotation/couple de rotation | 12                         |
| Porte-outil                                       | Carré mâle 1/2" (12,70 mm) |
| Poids sans batterie                               | 2.9 kg                     |
| Poids avec batterie                               | 3.9 kg                     |

## Vibration

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Vissage à percussion    | 16 m/s <sup>2</sup>  |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Émission acoustique

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| niveau sonore                        | 96 dB(A)  |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 107 dB(A) |
| Incertitude de mesure K              | 5 dB(A)   |

## Équipement standard

2 batteries LiHD (18 V/5,5 Ah)

Chargeur rapide ASC 145 « AIR COOLED »

metaBOX 145 L