

SSW 18 LTX 800 BL (602403650) Visseuse à chocs sans fil 18V 2x5.2Ah LiPOWER; Chargeur ASC 55; metaBOX 145 L

Référence 602403650

EAN 4061792228702



Photo semblable



- Visseuse à chocs sans fil puissante avec carré mâle 1/2" et 800 Nm
- Moteur Brushless sans charbon pour progresser rapidement et pour une efficacité maximale lors de chaque utilisation
- Desserrage en mode APS (Automatic Power Shift) : empêche la chute de la vis/de l'écrou grâce à la réduction automatique de la vitesse de rotation après le desserrage
- Vissage en mode APS (Automatic Power Shift) : empêche un vissage trop important de la vis/de l'écrou grâce à l'arrêt automatique après la première frappe
- Couple de rotation élevé et design particulièrement maniable
- Performance exceptionnelle pour les travaux de vissage difficiles
- Travail générant peu de chocs en retour avec couple de rotation très élevé
- Douze vitesses de rotation/couples de rotation pour un large champ d'applications
- Lampe de travail intégrée pour l'éclairage de la zone de travail
- Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales
- Avec crochet de ceinture pratique se fixant à droite ou à gauche
- Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Type de batterie	LiPOWER
tension batterie	18 V
Capacité de la batterie	2 x 5.2 Ah
Taille de vis max.	M24
Vitesse de rotation à vide max.	0 - 2575 /min
Cadence de frappe max.	3300 /min
Couple de rotation max.	800 Nm
Couple de desserrage max.	1200 Nm
Niveaux de vitesse de rotation/couple de rotation	12
Porte-outil	Carré mâle 1/2" (12,70 mm)
Poids sans batterie	1.95 kg
Poids avec batterie	2.6 kg

Vibration

Vissage à percussion	10.7 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²

Émission acoustique

Incertitude de mesure K	3 dB(A)
-------------------------	---------

Équipement standard

Crochet de ceinture
 2 batteries LiPOWER (18 V/5,2 Ah)
 Chargeur ASC 55 "AIR COOLED"
 metaBOX 145 L