

SB 18 LTX-3 BL I Metal (603183660) Perceuse à percussion sans fil 18V 2x5.5Ah LiHD; Chargeur ASC 145; metaBOX 145 L

Référence 603183660

EAN 4061792215405



Photo semblable



- La spécialiste du métal : perceuse à percussion Brushless à 3 vitesses avec une puissance maximale et un mandrin autoserrant
- Mandrin extrêmement puissant avec fonction de resserrage contre le glissement de l'outil et pour une rotation parfaite
- 3e vitesse avec vitesse de rotation élevée (max. 4 000 trs/min.) pour un champ d'applications plus large et un perçage encore plus rapide spécialement dans le métal
- Fonction de perçage à percussion pour le perçage dans la maçonnerie
- Générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorce de perçage sur des surfaces lisses
- Precision Stop : débrayage de couple électronique avec une précision accrue pour un travail précis et minutieux
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Arrêt électronique de sécurité : pas de retour de couple en cas de blocage du foret - pour une protection de l'utilisateur élevée
- Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail
- Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Type de batterie	LiHD
tension batterie	18 V
Capacité de la batterie	2 x 5.5 Ah
Couple de rotation max. tendre	65 Nm
Couple de rotation max. dur	130 Nm
Couple de rotation réglable	1 - 18 Nm
Ø de perçage dans la maçonnerie	16 mm
Ø de perçage dans l'acier	16 mm
Ø de perçage dans le bois tendre	68 mm
Vitesse de rotation à vide	0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
Cadence de frappe max.	38000 /min
Ouverture de mandrin	1.5 - 13 mm
Diamètre du collier de serrage	43 mm
Poids sans batterie	2 kg
Poids avec batterie	3 kg

Vibration

Perçage du métal	3 m/s²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s²
Perçage à percussion dans le béton	25 m/s²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s²

Émission acoustique

niveau sonore	98 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	109 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Équipement standard

Mandrin à serrage rapide Futuro Top
metaBOX 145 L
Poignée supplémentaire
Clé à ergot
2 batteries LiHD (18 V/5,5 Ah)
Chargeur rapide ASC 145 « AIR COOLED »